

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-g4-2w-3000k-140lm-12v-acdc-12-smd2835-p-43248.html>



## LED line LITE G4 2W 3000K 140lm 12V AC/DC 12 SMD2835 \*

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>5,81 zł</b>                       |
| Cena netto       | <b>4,72 zł</b>                       |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>243929</b>                        |
| Producent        | <b>LED line LITE</b>                 |

### Opis produktu

**LED line G4 2W 3000K 140lm 12V AC/DC to nowoczesne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach wewnętrznych.**

Wyposażona w trzonek typu G4, żarówka ta charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami oraz minimalistycznym designem, co czyni ją idealnym wyborem do oświetlenia dekoracyjnego i punktowego.

Emituje ciepłe, białe światło o temperaturze barwowej wynoszącej 3000 K, co tworzy przyjemną i relaksującą atmosferę w pomieszczeniach mieszkalnych lub komercyjnych.

Dzięki wydajności świetlnej na poziomie 70 lm/W oraz całkowitemu strumieniowi świetlnemu wynoszącemu 140 lumenów, zapewnia efektywne oświetlenie przy niskim zużyciu energii.

Produkt ten został zaprojektowany z myślą o trwałości i niezawodności.

Żywotność żarówki wynosi aż 50 000 godzin, co pozwala na długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej wymiany.

Wysoki współczynnik odwzorowania barw  $R_a \geq 80$  gwarantuje naturalne oddanie kolorów otoczenia, a szeroki kąt świecenia wynoszący  $120^\circ$  umożliwia równomierne rozproszenie światła.

Dodatkowo brak efektu migotania (SVM: 0.4) przekłada się na komfort dla oczu i eliminuje ryzyko zmęczenia wzroku nawet podczas długiego przebywania w oświetlonym pomieszczeniu.

Żarówka LED line G4 działa z napięciem zasilania 12V AC/DC oraz jest kompatybilna z systemami pracującymi na częstotliwości od 50 do 60 Hz.

Klasa efektywności energetycznej G zgodna z normą UE potwierdza jej ekologiczny charakter oraz oszczędność energii.

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją producenta, która dodatkowo podkreśla jego wysoką jakość wykonania oraz niezawodność działania przez lata.

**Klasa Energetyczna 2019/2015:** G

**Klasa Energetyczna 874/2012:** A+

**Gwarancja:** 2

**Napięcie:** 12 V AC/DC

**Temperatura barwy światła:** 3000 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw  $R_a$ :** 80

**Wydajność świetlna:** 70

**Całkowity strumień świetlny:** 140

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 50000 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Kroki MacAdama:**  $\leq 6$

**Częstotliwość napięcia zasilania:** 50/60Hz

---

**Średnica oprawy:** 19 mm  
**Kąt świecenia:** 120  
**Trwałość:** 50 000 h  
**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 50000  
**Temperatura pracy:** -20÷40  
**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń  
**Wysokość:** 30  
**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 2017-04-01 00:39:04  
**EPREL ID:** 1332388  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** -4  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 140 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 2 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 140 lm