

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-g9-8w-2700k-750lm-220-240v-p-43283.html>



LED line LITE G9 8W 2700K 750lm 220-240V *

Cena brutto	14,10 zł
Cena netto	11,46 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	247903
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED G9 8W 2700K 750lm 220-240V marki LED line LITE to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w oświetleniu wnętrz.

Dzięki swojej mocy wynoszącej zaledwie 8 W i imponującemu strumieniowi świetlnemu na poziomie 750 lumenów, oferuje wysoką wydajność świetlną równą aż 94 lm/W.

Emitowane światło o temperaturze barwowej ****2700 K**** jest przyjemnie ciepłe i tworzy przytulną atmosferę w każdym pomieszczeniu.

Wyposażona w trzonek typu G9, żarówka idealnie nadaje się do zastosowania w lampach dekoracyjnych czy sufitowych.

Zastosowanie diod SMD2835 oraz obudowy wykonanej z ceramiki gwarantuje trwałość i niezawodność produktu.

Produkt charakteryzuje się długim okresem użytkowania wynoszącym nawet ****30 000 godzin****, co czyni go ekonomicznym wyborem na lata.

Żarówka spełnia wymagania klasy efektywności energetycznej F zgodnie z normami UE, a współczynnik oddawania barw Ra na poziomie ****80**** zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów otoczenia.

Dodatkowym atutem jest szeroki kąt świecenia równy ****270°****, który umożliwia równomierne rozproszenie światła w przestrzeni.

Produkt nie posiada funkcji ściemniania, co sprawia, że emituje stabilne światło bez efektu migotania, dbając o komfort wzroku użytkownika.

Żarówka LED line LITE została stworzona z myślą o użytku wewnętrznym i oferuje trzyletnią gwarancję producenta jako dowód jej wysokiej jakości.

Dzięki solidnemu wykonaniu oraz odporności na intensywne użytkowanie (do ****50 000 cykli włącz/wyłącz****) jest idealnym rozwiązaniem zarówno do domowego użytku, jak i biur czy przestrzeni komercyjnych.

Jej kompaktowe wymiary (wysokość:

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 3

Moc: 8 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 94

Całkowity strumień świetlny: 750

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Kroki MacAdama: ≤6
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Średnica oprawy: 19 mm
Kąt świecenia: 270
Typ diody: SMD2835
Współczynnik mocy PF: 0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 63
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2023-07-25 00:56:01
EPREL ID: 1551402
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 4
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 750 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 8 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 270 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 750 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Ceramika