

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-g9-8w-3000k-750lm-220-240v-p-43285.html>



LED line LITE G9 8W 3000K 750lm 220-240V *

Cena brutto	13,39 zł
Cena netto	10,89 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	209596
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED line LITE G9 8W 3000K 750lm to nowoczesne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach wewnętrznych.

Wyposażona w trzonek G9, lampa charakteryzuje się kompaktowym rozmiarem i prostym montażem.

Emituje przyjemne, białe światło o temperaturze barwowej 3000 K, co tworzy ciepłą i komfortową atmosferę w pomieszczeniach takich jak salon, sypialnia czy kuchnia.

Dzięki strumieniowi świetlnemu na poziomie 750 lumenów oraz wydajności wynoszącej aż 94 lm/W, produkt zapewnia jasne i równomierne oświetlenie przy jednoczesnym niskim zużyciu energii elektrycznej.

Żarówka została zaprojektowana z myślą o długotrwałej eksploatacji.

Jej trwałość wynosi aż 30 000 godzin pracy oraz do 50 000 cykli włączeń i wyłączeń, co czyni ją niezawodnym rozwiązaniem na lata użytkowania.

Model ten cechuje się również wysokim współczynnikiem odwzorowania barw ($Ra \geq 80$), który gwarantuje naturalne oddanie kolorów otoczenia.

Solidna obudowa wykonana z ceramiki zapewnia wytrzymałość i skuteczne odprowadzanie ciepła podczas pracy urządzenia.

Produkt nie oferuje funkcji ściemniania, jednak dzięki kątowi świecenia wynoszącemu aż 270° świetnie nadaje się do ogólnego oświetlenia przestrzeni.

LED line LITE G9 wyróżnia się klasą energetyczną F zgodną z normami UE oraz współczynnikiem zachowania strumienia świetlnego na poziomie aż 96%.

Dzięki temu jest to ekonomiczne rozwiązanie dla osób szukających ekologicznych alternatyw tradycyjnych żarówek halogenowych.

Dodatkowym atutem jest trzyletnia gwarancja producenta, która potwierdza jakość wykonania tego modelu.

Żarówka działa stabilnie w szerokim zakresie napięcia od 220 do 240.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 3

Moc: 8 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra : 80

Wydajność świetlna: 94

Całkowity strumień świetlny: 750

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 30000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Kroki MacAdama: ≤6
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Średnica oprawy: 19 mm
Kąt świecenia: Ceramika
Typ diody: 0,5
Współczynnik mocy PF: 0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 63
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2023-07-25 18:25:27
EPREL ID: 1551402
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 4 lm
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 750 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 8 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 270 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 750 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Ceramika
Materiał (klosz): 500