

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-g9-8w-6000k-750lm-220-240v-p-23822.html>



LED line LITE G9 8W 6000K 750lm 220-240V *

Cena brutto	14,10 zł
Cena netto	11,46 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	247927
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED line LITE G9 8W 6000K to nowoczesne i wydajne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w różnorodnych wnętrzach.

Dzięki wykorzystaniu technologii diod SMD2835 i mocy 8 W, oferuje imponujący strumień świetlny o wartości 750 lumenów, co odpowiada wydajności świetlnej na poziomie aż 94 lm/W.

Emituje jasne, białe światło o temperaturze barwowej 6000 K, tworząc chłodną i wyrazistą atmosferę idealną do pracy lub przestrzeni wymagających precyzyjnego oświetlenia.

Kąt świecenia wynoszący 270° zapewnia równomierne rozproszenie światła w pomieszczeniu.

Produkt charakteryzuje się wysoką trwałością – jego żywotność to aż 30 000 godzin przy współczynniku trwałości wynoszącym 0.9 oraz możliwości wykonania do 50 tysięcy cykli włączeń i wyłączeń.

Żarówka została zaprojektowana z myślą o użytkowaniu wewnętrznym, a jej ceramiczna obudowa gwarantuje solidność i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Klasa efektywności energetycznej F oraz niski pobór energii czynią ją ekonomicznym wyborem dla osób dbających o środowisko naturalne i redukcję kosztów eksploatacji.

Dodatkowo, żarówka G9 nie posiada funkcji regulacji jasności (ściemniania), co czyni ją stabilnym źródłem światła bez zmiennego natężenia.

Zgodna z napięciem sieciowym AC w przedziale od 220 do 240 V przy częstotliwości zasilania wynoszącej 50/60 Hz, zapewnia niezawodne działanie w standardowych instalacjach elektrycznych.

Trzyletnia gwarancja producenta daje użytkownikom pewność długotrwałego i bezproblemowego korzystania z produktu LED line LITE G9 – innowacyjnego rozwiązania dla domowych oraz komercyjnych zastosowań oświetleniowych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 3

Moc: 8 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 6000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 94

Całkowity strumień świetlny: 750

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 19 mm
Kąt świecenia: 270
Typ diody: SMD2835
Współczynnik mocy PF: 0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 63
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.02.2020
EPREL ID: 632087
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 9
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 750 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 8 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 270 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 750 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Ceramika