

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-kinkiet-zewnetrzny-led-2x3w-4000k-ip54-bialy-cube-p-42497.html>



LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED 2x3W 4000K IP54 biały CUBE *

Cena brutto	47,90 zł
Cena netto	38,94 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	478184
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Kinkiet zewnętrzny LED 2x3W marki LED line LITE to doskonały produkt o wielu zaletach.

Jego obudowa jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie bez obaw o uszkodzenia.

Montaż jest niezwykle prosty i szybki, dzięki czemu można cieszyć się nowoczesnym oświetleniem w krótkim czasie.

Kinkiet ten idealnie sprawdzi się zarówno na zewnątrz, podkreślając elewację budynku, jak i wewnątrz pomieszczeń, nadając im elegancki charakter.

Dzięki klasie szczelności IP54 oraz zabezpieczeniom przed wilgocią i kurzem, kinkiet LED line LITE doskonale sprawdzi się nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Dodatkowo, możliwość regulacji kąta świecenia pozwala dostosować oświetlenie do indywidualnych potrzeb i preferencji.

Produkt ten cechuje się wysoką jakością wykonania oraz energooszczędnością, co przekłada się na jego długą trwałość oraz oszczędność w eksploatacji.

Ledowy kinkiet zewnętrzny to nie tylko praktyczne rozwiązanie oświetleniowe, ale także designerski dodatek do aranżacji wnętrza czy elewacji budynku.

Zastosowanie diod LED zapewnia jasne i równomierne światło o przyjemnej barwie 4000K.

Dzięki technologii LED możemy oszczędzać energię elektryczną oraz cieszyć się intensywnym oświetleniem bez konieczności częstej wymiany żarówek.

Produkt ten to synonim nowoczesności i funkcjonalności - idealny wybór dla osób poszukujących estetycznego i efektywnego oświetlenia zarówno wew.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G
Opis główny:

Kinkiet zewnętrzny LED 2x3W marki LED line LITE to doskonały produkt o wielu zaletach. Jego obudowa jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie bez obaw o uszkodzenia. Montaż jest niezwykle prosty i szybki, dzięki czemu można cieszyć się nowoczesnym oświetleniem w krótkim czasie. Kinkiet ten idealnie sprawdzi się zarówno na zewnątrz, podkreślając elewację budynku, jak i wewnątrz pomieszczeń, nadając im elegancki charakter. Dzięki klasie szczelności IP54 oraz zabezpieczeniom przed wilgocią i kurzem, kinkiet LED line LITE doskonale sprawdzi się nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Dodatkowo, możliwość regulacji kąta świecenia pozwala dostosować oświetlenie do indywidualnych potrzeb i preferencji. Produkt ten cechuje się wysoką jakością wykonania oraz energooszczędnością, co przekłada się na jego długą trwałość oraz oszczędność w eksploatacji. Ledowy kinkiet zewnętrzny to nie tylko praktyczne rozwiązanie oświetleniowe, ale także designerski dodatek do aranżacji wnętrza czy elewacji budynku. Zastosowanie diod LED zapewnia jasne i równomierne światło o przyjemnej barwie 4000K. Dzięki technologii LED możemy oszczędzać energię elektryczną oraz cieszyć się intensywnym oświetleniem bez konieczności

czstej wymiany |arówek. Produkt ten to synonim nowoczesno[ci i funkcjonalno[ci - idealny wybór dla osób poszukujcych estetycznego i efektywnego o[wietlenia zarówno wew.

Gwarancja: 3

Moc: 6 W

Napięcie: 100-260 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP54

Stopień ochrony IK: 05

Klasa ochrony elektrycznej: II

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 30000

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Kąt świecenia: 0-120

Typ diody: 2835 SMD

Ilość diod: 14

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 20000

Temperatura pracy: -20÷40

Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń

Długość: 10

Szerokość: 10

Wysokość: 10

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 10.03.2022

EPREL ID: 1078030

Forma Produktu (EPREL): Source Out

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Nie

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 0

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 490 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 6 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 490 lm

Kolor: biała

Materiał (obudowa): Aluminium

Materiał (klosz): szkło