

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-kinkiet-zewnetrzny-led-2x3w-4000k-ip54-czarny-cube-p-45298.html>



LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED 2x3W 4000K IP54 czarny CUBE *

Cena brutto	47,90 zł
Cena netto	38,94 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	478177
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Kinkiet zewnętrzny LED CUBE marki LED line LITE to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących nowoczesnego oświetlenia do swojego domu lub przestrzeni komercyjnej.

Dzięki obudowie odpornej na uszkodzenia mechaniczne, produkt ten jest idealny do montażu na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Kinkiet świetnie podkreśli detale elewacji budynku oraz nada wnętrzu nowoczesnego charakteru.

Dodatkowo, dzięki zabezpieczeniu przed wodą i pyłem, można go śmiało stosować również na zewnątrz bez obaw o uszkodzenia.

Szczegóły techniczne tego produktu są imponujące - kinkiet posiada regulację kąta świecenia, a jego klasa szczelności to IP54.

Diody LED zapewniają trwałość na poziomie 30 000 godzin, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie.

Klosze wykonane ze szkła oraz obudowa z poliwęglanu nadają mu elegancki wygląd, który pasuje do różnorodnych aranżacji wnętrzowych.

Zasilany napięciem 100-260V AC, kinkiet cechuje wysoka efektywność energetyczna klasy G oraz współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 80.

Podsumowując, kinkiet zewnętrzny LED CUBE to nie tylko praktyczne oświetlenie ale także designerski element dekoracyjny, który nadaje pomieszczeniom nowoczesny look.

Dzięki doskonałym parametrom technicznym i solidnemu wykonaniu, jest to produkt godny polecenia zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych poszukujących trwałego i efektywnego oświetlenia.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Gwarancja: 3

Moc: 6 W

Napięcie: 100-260 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP54

Stopień ochrony IK: 05

Klasa ochrony elektrycznej: II

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 30000

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Kąt świecenia: 0-120

Typ diody: 2835 SMD
Ilość diod: 14
Współczynnik mocy PF: 0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz: 20000
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 10
Szerokość: 10
Wysokość: 10
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 10.03.2022
EPREL ID: 1078032
Forma Produktu (EPREL): Source Out
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Nie
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 0
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 490 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 6 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 490 lm
Kolor: Czarna
Materiał (obudowa): Aluminium
Materiał (klosz): szkło