

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-naswietlacz-lumino-150w-4000k-15000lm-p-40911.html>



LED line LITE Naświetlacz LUMINO 150W 4000K 15000lm *

Cena brutto	134,00 zł
Cena netto	108,94 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	203334
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Naświetlacz LUMINO to doskonałe rozwiązanie dla klientów indywidualnych, oferujące znaczną oszczędność energii i solidną jakość oświetlenia.

W zależności od modelu, uzyskuje strumień świetlny na poziomie od 1000 lm do 20000 lm, co daje wydajność 100lm/W.

Ten praktyczny naświetlacz, dostępny jest w aż siedmiu wariantach mocy od 10W do 200W, co czyni go doskonałym wyborem zarówno do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, np. do oświetlenia wejścia do garażu.

LUMINO to naświetlacze, które cechują się minimalnym emitowaniem ciepła oraz trwałą konstrukcją opartą na odlewie stopu aluminium i szkle hartowanym, co przekłada się na ich żywotność i odporność na warunki atmosferyczne.

Ochrona na poziomie IP65 zapewnia naświetlaczom LUMINO całkowitą odporność na pył, kurz i wodę, co gwarantuje niezawodność i wszechstronność w różnych warunkach atmosferycznych, od temperatury -20°C do +40°C. To sprawia, że oświetlenie jest skuteczne i trwałe, niezależnie od pogody oraz bez obaw o jego wydajność i bezpieczeństwo. Dodatkowo, oferujemy wersje naświetlaczy LUMINO z czujnikiem ruchu PIR, który posiada stopień ochrony IP44. Dzięki wbudowanemu czujnikowi oświetlenie automatycznie włącza się tylko gdy wykryje ruch, co przyczynia się do dalszej oszczędności energii.

Ta funkcja nie tylko zapewnia wygodę użytkowania, eliminując konieczność ręcznego włączania i wyłączania światła, ale także zwiększa bezpieczeństwo, automatycznie oświetlając ciemne zakamarki w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków. Warto również podkreślić, że naświetlacze LUMINO objęte są 3-letnią gwarancją, co dodatkowo potwierdza ich niezawodność i wysoką jakość.

Dzięki tym produktom możliwe staje się korzystanie z efektywnego, energooszczędnego i bezpiecznego oświetlenia przez wiele lat.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Opis główny:

Naświetlacz LUMINO to doskonałe rozwiązanie dla klientów indywidualnych, oferujące znaczną oszczędność energii i solidną jakość oświetlenia. W zależności od modelu, uzyskuje strumień świetlny na poziomie od 1000 lm do 20000 lm, co daje wydajność 100lm/W. Ten praktyczny naświetlacz, dostępny jest w aż siedmiu wariantach mocy od 10W do 200W, co czyni go doskonałym wyborem zarówno do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, np. do oświetlenia wejścia do garażu.

LUMINO to naświetlacze, które cechują się minimalnym emitowaniem ciepła oraz trwałą konstrukcją opartą na odlewie stopu aluminium i szkle hartowanym, co przekłada się na ich żywotność i odporność na warunki atmosferyczne.

Gwarancja: 3

Moc: 150 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 70

Stopień ochrony IK: 05

Klasa ochrony elektrycznej: I

Wydajność świetlna: 100
Całkowity strumień świetlny: 15000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 25000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Kroki MacAdama: ≤6
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Kąt świecenia: 110
Typ diody: SMD LED
Ilość diod: 168
Współczynnik mocy PF: 0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 265
Szerokość: 327
Wysokość: 33
Waga: 1530
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.01.2024
EPREL ID: 1821300
Forma Produktu (EPREL): Glass Out
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Szeroki stożek 120°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): DLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Nie
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): -32
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 16275 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 150 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 13200 lm
Materiał (obudowa): Odlew aluminium
Materiał (klosz): szkło hartowane