

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-naswietlacz-photon-100w-4000k-10000lm-p-24545.html>



LED line LITE Naświetlacz PHOTON 100W 4000K 10000lm *

Cena brutto	130,90 zł
Cena netto	106,42 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	203563
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Naświetlacz PHOTON 100W 4000K 10000lm z serii LED line LITE to profesjonalne oświetlenie przemysłowe, idealne do budynków i hal.

Dzięki wodoszczelnej konstrukcji świetnie sprawdzi się w różnych warunkach pogodowych.

Oferuje moc światła o wartości 10000 lm przy wydajności wynoszącej 100 lm/W, co pozwoli na efektywne oświetlenie dużych powierzchni.

Naświetlacz LED line LITE posiada regulowany kąt świecenia oraz wysoką klasę szczelności IP65, co gwarantuje trwałość i niezawodność.

Produkt cechuje się również wysokim współczynnikiem zachowania strumienia świetlnego oraz doskonałym współczynnikiem odwzorowania barw Ra na poziomie 80.0.

Dzięki temu zapewnia naturalne oświetlenie bez efektu migotania.

Dodatkowo, naświetlacz PHOTON jest łatwy w montażu, dzięki typowemu mocowaniu natynkowemu.

Jego solidna obudowa wykonana z odlewanego aluminium oraz hartowanej szklanej szyby dają pewność trwałości i odporności na warunki zewnętrzne.

Całość uzupełnia elegancki design w czarnym kolorze, pasujący do każdego wnętrza lub fasady budynku.

Warto zainwestować w ten produkt jako wszechstronne rozwiązanie oświetleniowe dla Twojej firmy lub obiektu przemysłowego.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 3

Moc: 100 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Stopień ochrony IK: 05

Klasa ochrony elektrycznej: I

Wydajność świetlna: 100

Całkowity strumień świetlny: 10000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

ULOR: 0 %

Napięcie znamionowe: 220-240V AC

Typ mocowania: Natynkowy

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD2835
Ilość diod: 150
Współczynnik mocy PF: 0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz: 18000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 263
Szerokość: 40
Wysokość: 243
Waga: 1020
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.01.2024
EPREL ID: 1838850
Forma Produktu (EPREL): Glass Out
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Szeroki stożek 120°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): DLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Nie
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 6
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 10670 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 97 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 10670 lm
Kolor: Czarny
Materiał (obudowa): Odlew aluminium
Materiał (klosz): szkło hartowane