

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-naswietlacz-photon-100w-4000k-10000lm-z-czujnikiem-ruchu-p-35014.html>



LED line LITE Naświetlacz PHOTON 100W 4000K 10000lm z czujnikiem ruchu *

Cena brutto	168,60 zł
Cena netto	137,07 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	203747
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Naświetlacz LED line LITE PHOTON 100W 4000K 10000lm z czujnikiem ruchu to profesjonalne rozwiązanie oświetleniowe do budynków przemysłowych.

Dzięki wodoszczelnej konstrukcji i wysokiej wydajności świetlnej, sprawdzi się doskonale w halach produkcyjnych oraz magazynach. Warto zwrócić uwagę na parametry takie jak temperatura barwy światła 4000 K, całkowity strumień świetlny wynoszący 10000 lm oraz wydajność świetlną wynoszącą 100 lm/W.

Wyposażony w czujnik zmierzchowy oraz ruchu, naświetlacz automatycznie dostosowuje intensywność oświetlenia do warunków otoczenia, zapewniając oszczędność energii i komfort użytkowania.

Dodatkowo, dzięki klasie szczelności IP65 i odporności na warunki atmosferyczne, produkt może być stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Solidna konstrukcja z obudową wykonaną z odlewanego aluminium gwarantuje trwałość i niezawodność pracy lampy przez wiele lat.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Gwarancja: 3

Moc: 100 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Stopień ochrony IK: 05

Klasa ochrony elektrycznej: I

Wydajność świetlna: 100

Całkowity strumień świetlny: 10000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]: Min 5 lx - Max 2000 lx

Napięcie znamionowe: 220-240V AC

Typ mocowania: Natynkowy

Wysokość montażu: 2.3-5.0m

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Kąt świecenia: 120

Typ czujnika: PIR

Typ diody: SMD2835

Ilość diod: 150

Współczynnik mocy PF: 0.9

Ilość cykli włącz/wyłącz: 18000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 263
Szerokość: 70
Wysokość: 243
Waga: 1059
EPREL ID: 1860904
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Nie
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 6
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 10670 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 97 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 10670 lm
Kolor: Czarny
Materiał (obudowa): Odlew aluminium
Materiał (klosz): szkło hartowane