

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-naswietlacz-photon-50w-4000k-5000lm-z-czujnikiem-ruchu-p-22885.html>



LED line LITE Naświetlacz PHOTON 50W 4000K 5000lm z czujnikiem ruchu *

Cena brutto	106,30 zł
Cena netto	86,42 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	203556
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Naświetlacz LED line LITE PHOTON 50W 4000K 5000lm z czujnikiem ruchu to profesjonalne oświetlenie przemysłowe, które doskonale nadaje się do oświetlenia budynków oraz hal przemysłowych.

Dzięki technologii LED, produkt zapewnia wysoką jasność światła o temperaturze barwy 4000 K oraz mocnym strumieniu świetlnym wynoszącym 5000 lm.

Naświetlacz charakteryzuje się efektywnością energetyczną klasy F oraz możliwością regulacji kąta świecenia.

Dodatkowo, naświetlacz wyposażony jest w czujnik zmierzchowy umożliwiający automatyczne włączanie i wyłączanie światła w zależności od natężenia światła zewnętrznego.

Produkt cechuje się bardzo długim okresem trwałości wynoszącym aż 30 000 godzin oraz niskim zużyciem energii dzięki współczynnikowi mocy PF wynoszącym 0.9.

Całość wykonana została z trwałych materiałów, takich jak odlew aluminium i szkło hartowane, gwarantujących solidność i niezawodność na długie lata użytkowania.

Naświetlacz LED line LITE PHOTON to idealny wybór dla osób poszukujących nowoczesnego i energooszczędnego oświetlenia do zastosowań przemysłowych.

Dzięki dużej ilości diod SMD2835 oraz szerokiemu kątowi świecenia wynoszącemu 120°, produkt zapewnia równomierne rozproszenie światła na powierzchni docelowej.

Wodoszczelna konstrukcja spełnia normy bezpieczeństwa IP65, dodatkowo gwarantując bezpieczne użytkowanie nawet w.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Gwarancja: 3

Moc: 50 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Stopień ochrony IK: 05

Klasa ochrony elektrycznej: I

Wydajność świetlna: 100

Całkowity strumień świetlny: 5000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]: Min 5 lx - Max 2000 lx

Napięcie znamionowe: 220-240V AC

Typ mocowania: Natynkowy

Wysokość montażu: 2.3-5.0m
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Kąt świecenia: 120
Typ czujnika: PIR
Typ diody: SMD2835
Ilość diod: 75
Współczynnik mocy PF: 0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz: 18000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 191
Szerokość: 64
Wysokość: 210
Waga: 560
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.01.2024
EPREL ID: 1838851
Forma Produktu (EPREL): Glass Out
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Szeroki stożek 120°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): DLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Nie
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 6
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 5170 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 47 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 5170 lm
Kolor: Czarny
Materiał (obudowa): Odlew aluminium
Materiał (klosz): szkło hartowane