

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-oprawa-drogowa-flamingo-100w-4000k-10000lm-czarna-p-42555.html>



LED line LITE Oprawa drogowa FLAMINGO 100W 4000K 10000lm czarna

*

Cena brutto	160,10 zł
Cena netto	130,16 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	203839
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Oprawa FLAMINGO jest dostępna w trzech różnych mocach (30W, 50W, 100W), co umożliwia dopasowanie oświetlenia do konkretnych potrzeb i warunków danego obszaru zewnętrznego, zapewniając optymalne oświetlenie i nie przekraczając przy tym zapotrzebowania na energię elektryczną.

Produkt wyróżnia się nie tylko doskonałymi parametrami świetlnymi, ale także solidną i trwałą konstrukcją.

Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego jest odporna na warunki atmosferyczne oraz mechaniczne uszkodzenia.

Stopień szczelności IP65 sprawia, że oprawa jest całkowicie odporna na działanie czynników zewnętrznych, takich jak deszcz, wiatr czy kurz.

Wszystko to sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem nawet w przypadku trudnych warunków atmosferycznych.

Dzięki opcji montażu na słupie, wysięgniku lub bezpośrednio na ścianie, oprawa zapewnia elastyczność i łatwość instalacji.

Co więcej, daje możliwość uchylenia oprawy o +/- 15 stopni lub montaż pod kątem 90 stopni, co pozwala na idealne dopasowanie oświetlenia do konkretnych potrzeb.

Jej smukły kształt i nowoczesny design wpisują się trendy aranżacyjne, podkreślając styl i elegancję każdej przestrzeni zewnętrznej.

Dostępność obudowy w kolorach czarnym i szarym umożliwia dopasowanie oprawy do estetyki otoczenia oraz własnych preferencji, co pozwala na stworzenie atrakcyjnego wizualnie i spójnego oświetlenia zewnętrznego.

Oprawa FLAMINGO jest dostępna w trzech różnych mocach (30W, 50W, 100W), co umożliwia dopasowanie oświetlenia do konkretnych potrzeb i warunków danego obszaru zewnętrznego, zapewniając optymalne oświetlenie i nie przekraczając przy tym zapotrzebowania na energię elektryczną.

Produkt wyróżnia się nie tylko doskonałymi parametrami świetlnymi, ale także solidną i trwałą konstrukcją.

Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego jest odporna na warunki atmosferyczne oraz mechaniczne uszkodzenia.

Stopień szczelności IP65 sprawia, że oprawa jest całkowicie odporna na działanie czynników zewnętrznych, takich jak deszcz, wiatr czy kurz.

Wszystko to sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem nawet w przypadku trudnych warunków atmosferycznych.

Dzięki opcji montażu na słupie, wysięgniku lub bezpośrednio na ścianie, oprawa zapewnia elastyczność i łatwość instalacji.

Co więcej, daje możliwość uchylenia oprawy o +/- 15 stopni lub montaż pod kątem 90 stopni, co pozwala na idealne dopasowanie oświetlenia do konkretnych potrzeb.

Jej smukły kształt i nowoczesny design wpisują się trendy aranżacyjne, podkreślając styl i elegancję każdej przestrzeni zewnętrznej.

Dostępność obudowy w kolorach czarnym i szarym umożliwia dopasowanie oprawy do estetyki otoczenia oraz własnych preferencji, co pozwala na stworzenie atrakcyjnego wizualnie i spójnego oświetlenia zewnętrznego.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E**Opis główny:**

Oprawa FLAMINGO jest dostępna w trzech różnych mocach (30W, 50W, 100W), co umożliwia dopasowanie oświetlenia do konkretnych potrzeb i warunków danego obszaru zewnętrznego, zapewniając optymalne oświetlenie i nie przekraczając przy tym zapotrzebowania na energii elektrycznej.

Produkt wyróżnia się nie tylko doskonałymi parametrami świetlnymi, ale także solidną i trwałą konstrukcją. Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego jest odporna na warunki atmosferyczne oraz mechaniczne uszkodzenia. Stopień szczelności IP65 sprawia, że oprawa jest całkowicie odporna na działanie czynników zewnętrznych, takich jak deszcz, wiatr czy kurz. Wszystko to sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem nawet w przypadku trudnych warunków atmosferycznych.

Dzięki opcji montażu na ścianie, wysigniku lub bezpośrednio na płacie, oprawa zapewnia elastyczność i łatwość instalacji. Co więcej, daje możliwość uchylenia oprawy o +/- 15 stopni lub montaż pod kątem 90 stopni, co pozwala na idealne dopasowanie oświetlenia do konkretnych potrzeb.

Jej smukły kształt i nowoczesny design wpisują się w trendy aranżacyjne, podkreślając styl i elegancję każdej przestrzeni zewnętrznej. Dostępność obudowy w kolorach czarnym i szarym umożliwia dopasowanie oprawy do estetyki otoczenia oraz własnych preferencji, co pozwala na stworzenie atrakcyjnego wizualnie i spójnego oświetlenia zewnętrznego.

Gwarancja: 3**Moc:** 100 W**Napięcie:** 220-240 V AC**Temperatura barwy światła:** 4000 K**Barwa światła:** ReplByProf2+ReplByProf3**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80**Klasa szczelności:** 220-240V AC**Klasa ochrony elektrycznej:** I**Całkowity strumień świetlny:** 10000**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96**Okres trwałości L70B50:** 25000 h**Współczynnik trwałości:** 0.9**Funkcja ściemniania:** PWM**Kroki MacAdama:** ≤6**ULOR:** 0 %**Długość przewodów:** 300 mm**Typ mocowania:** Mieszane**Częstotliwość napięcia zasilania:** 50/60Hz**Kąt świecenia:** 140 x 70**Typ diody:** SMD LED**Ilość diod:** 144**Współczynnik mocy PF:** 0,9**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1 s**Temperatura pracy:** Wycofany (już nie w sprzedaży)**Długość:** 597**Szerokość:** 89**Wysokość:** 108**Waga:** 870**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 01.02.2024**EPREL ID:** 1860794**Forma Produktu (EPREL):** Glass Out**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Tak**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** 0.38|0.377**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** MLS**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 1 lm**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 12500 lm**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 100 W**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120 °**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 12500 lm**Kolor:** Czarny**Materiał (klosz):** poliwęglan