

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-oprawa-drogowa-flamingo-50w-4000k-5000lm-z-czujnikiem-zmierzchu-szara-p-43596.html>



LED line LITE Oprawa drogowa FLAMINGO 50W 4000K 5000lm z czujnikiem zmierzchu szara *

Cena brutto	108,70 zł
Cena netto	88,37 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	206977
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Oprawa FLAMINGO jest dostępna w trzech różnych mocach (30W, 50W, 100W), co umożliwia dopasowanie oświetlenia do konkretnych potrzeb i warunków danego obszaru zewnętrznego, zapewniając optymalne oświetlenie i nie przekraczając przy tym zapotrzebowania na energię elektryczną.

Produkt wyróżnia się nie tylko doskonałymi parametrami świetlnymi, ale także solidną i trwałą konstrukcją.

Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego jest odporna na warunki atmosferyczne oraz mechaniczne uszkodzenia.

Stopień szczelności IP65 sprawia, że oprawa jest całkowicie odporna na działanie czynników zewnętrznych, takich jak deszcz, wiatr czy kurz.

Wszystko to sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem nawet w przypadku trudnych warunków atmosferycznych.

Optymalne doświetlenie przestrzeni dzięki temu, iż oprawa włącza się przy natężeniu oświetlenia 50 lx oraz wyłącza przy wartości 500 lx, co oznacza, że działa nie tylko nocą, ale również w warunkach mocnego zachmurzenia.

Dzięki opcji montażu na słupie, wysięgniku lub bezpośrednio na ścianie, oprawa zapewnia elastyczność i łatwość instalacji.

Co więcej, daje możliwość uchylenia oprawy o +/- 15 stopni lub montaż pod kątem 90 stopni, co pozwala na idealne dopasowania oświetlenia do konkretnych potrzeb.

Jej smukły kształt i nowoczesny design wpisują się trendy aranżacyjne, podkreślając styl i elegancję każdej przestrzeni zewnętrznej.

Dostępność obudowy w kolorach czarnym i szarym umożliwia dopasowanie oprawy do estetyki otoczenia oraz własnych preferencji, co pozwala na stworzenie atrakcyjnego wizualnie i spójnego oświetlenia zewnętrznego.

Oprawa FLAMINGO jest dostępna w trzech różnych mocach (30W, 50W, 100W), co umożliwia dopasowanie oświetlenia do konkretnych potrzeb i warunków danego obszaru zewnętrznego, zapewniając optymalne oświetlenie i nie przekraczając przy tym zapotrzebowania na energię elektryczną.

Produkt wyróżnia się nie tylko doskonałymi parametrami świetlnymi, ale także solidną i trwałą konstrukcją.

Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego jest odporna na warunki atmosferyczne oraz mechaniczne uszkodzenia.

Stopień szczelności IP65 sprawia, że oprawa jest całkowicie odporna na działanie czynników zewnętrznych, takich jak deszcz, wiatr czy kurz.

Wszystko to sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem nawet w przypadku trudnych warunków atmosferycznych.

Optymalne doświetlenie przestrzeni dzięki temu, iż oprawa włącza się przy natężeniu oświetlenia 50 lx oraz wyłącza przy wartości 500 lx, co oznacza, że działa nie tylko nocą, ale również w warunkach mocnego zachmurzenia.

Dzięki opcji montażu na słupie, wysięgniku lub bezpośrednio na ścianie, oprawa zapewnia elastyczność i łatwość instalacji.

Co więcej, daje możliwość uchylenia oprawy o +/- 15 stopni lub montaż pod kątem 90 stopni, co pozwala na idealne dopasowania oświetlenia do konkretnych potrzeb.

Jej smukły kształt i nowoczesny design wpisują się trendy aranżacyjne, podkreślając styl i elegancję każdej przestrzeni

zewnątrznej.

Dostępność obudowy w kolorach czarnym i szarym umożliwia dopasowanie oprawy do estetyki otoczenia oraz własnych preferencji, co pozwala na stworzenie atrakcyjnego wizualnie i spójnego oświetlenia zewnętrznego.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Gwarancja: 3

Moc: 50 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa ochrony elektrycznej: I

Całkowity strumień świetlny: 5000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 25000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

ULOR: 0 %

Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]: 50lux: ON, 500lx: OFF

Długość przewodów: 300 mm

Typ mocowania: Mieszane

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Kąt świecenia: 140 x 70

Typ czujnika: Zmierzchowy

Typ diody: SMD LED

Ilość diod: 72

Współczynnik mocy PF: 0,9

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -25÷50

Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń

Długość: 508

Szerokość: 89

Wysokość: 108

Waga: 770

EPREL ID: 2022264

Forma Produktu (EPREL): Glass Out

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 1

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 6250 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 50 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 6250 lm

Kolor: Szary

Materiał (klosz): poliwęglan