

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-oprawa-drogowa-streetlite-150w-4000k-15000lm-szara-p-22143.html>



## LED line LITE Oprawa drogowa STREETLITE 150W 4000K 15000lm szara \*

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>229,51 zł</b>                     |
| Cena netto       | <b>186,59 zł</b>                     |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>201088</b>                        |
| Producent        | <b>LED line LITE</b>                 |

### Opis produktu

**Obudowa STREETLITE wykonana jest z wysokiej jakości odlewu aluminium, co nie tylko zapewnia trwałość, ale również doskonale odprowadza ciepło, zwiększając żywotność wbudowanych diod LED.**

Dzięki temu oprawy działają efektywnie i niezawodnie przez długi czas.

Oprawy posiadają również klasę odporności IK08, co oznacza, że są odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Nawet w przypadku narażenia na działanie czynników zewnętrznych, takich jak uderzenia czy akty wandalizmu, oświetlenie będzie odpowiednio chronione.

Dodatkowym atutem opraw jest klosz z poliwęglanu, który szczelnie zamyka obudowę, zapewniając stopień ochrony IP65.

Dzięki temu oprawy są skutecznie chronione przed pyłem i wilgocią, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem do stosowania na zewnątrz, bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

Parametry techniczne opraw STREETLITE: 3 rodzaje mocy: 50W 100W 150W Skuteczność świetlna: 100 lm/W Stopień szczelności: IP65 Temperatura barwowa: 4000K Kąt świecenia: 130x75 Współczynnik oddawania barw: Ra>80 Trwałość znamionowa L70B50: 36000 h Klasa odporności mechanicznej: IK08 Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 6kV Jednolitość barw:

Wszystkie oprawy STREETLITE objęte są 3-letnią gwarancją.

STREETLITE to oprawy drogowe, które doskonale sprawdzają się jako oświetlenie ulic, dróg osiedlowych, placów, parkingów, posesji, tarasów, podwórz oraz obiektów gospodarczych.

Dzięki swoim parametrom zapewniają niezawodność, trwałość i doskonałe warunki oświetleniowe.

Niewielka i lekka konstrukcja ułatwia montaż i lokalizację oprawy.

Regulowany element montażowy, który można obracać o 180 stopni sprawia, że z wybranej pozycji można doświetlić dowolne miejsca.

Ponadto oprawy nadają się do zamocowania nie tylko na maszcie (o średnicy 48-60 mm), ale i bezpośrednio do ściany budynku.

To sprawia, że są one niezwykle elastycznym rozwiązaniem, które można dostosować do różnych struktur i architektury otoczenia.

Jednym z istotnych elementów konstrukcyjnych STREETLITE jest umieszczenie przewodu zasilającego w całości w obudowie. To rozwiązanie chroni przewód przed uszkodzeniami, które mogą wynikać ze zmiany kąta nachylenia źródła światła.

Dodatkowo, po zamontowaniu lampy, otwory montażowe znajdują się w dolnej części, co efektywnie minimalizuje ryzyko uszkodzenia przez warunki atmosferyczne.

**Klasa Energetyczna 2019/2015: E**

**Gwarancja: 3**

**Moc: 150 W**

---

**Napięcie:** 220-240 V AC  
**Temperatura barwy światła:** 4000K  
**Barwa światła:** Biała  
**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80  
**Klasa ochrony elektrycznej:** I  
**Wydajność świetlna:** 100  
**Całkowity strumień świetlny:** 15000  
**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96  
**Okres trwałości L70B50:** 36000 h  
**Współczynnik trwałości:** 0.9  
**Kroki MacAdama:** ≤6  
**ULOR:** 0 %  
**Typ mocowania:** Mieszane  
**Częstotliwość napięcia zasilania:** 50/60Hz  
**Współczynnik odwzorowania barw CRI:** 80  
**Kąt świecenia:** 130 x 75  
**Typ diody:** SMD LED 2835  
**Ilość diod:** 162  
**Współczynnik mocy PF:** 0,9  
**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1 s  
**Temperatura pracy:** -40÷50  
**Do zastosowań:** Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 628  
**Szerokość:** 233  
**Wysokość:** 98  
**Waga:** 1714  
**EPREL ID:** 1530863  
**Forma Produktu (EPREL):** Glass Out  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Tak  
**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** MLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 16500 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 150 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 16500 lm  
**Kolor:** Szary  
**Materiał (obudowa):** Aluminium  
**Materiał (klosz):** poliwęglan