

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-oprawa-highbay-streakbay-200w-4000k-20000lm-p-45350.html>



LED line LITE Oprawa HighBay STREAKBAY 200W 4000K 20000lm *

Cena brutto	459,00 zł
Cena netto	373,17 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	206779
Producent	LED line LITE

Opis produktu

STREAKBAY High Bay LED to wydajna oprawa przemysłowa o mocy od 50W do 200W i temperaturze barwowej 4000K.

Dzięki solidnej aluminiowej obudowie o stopniu ochrony IP65 oraz asymetrycznej soczewce 120x60° zapewnia równomierne oświetlenie dużych powierzchni, minimalizując rozproszenie światła.

Sprawdza się w trudnych warunkach, oferując trwałość i energooszczędność, co zwiększa komfort pracy i zmniejsza zmęczenie wzroku.

STREAKBAY High Bay LED to zaawansowana oprawa oświetleniowa, idealna do zastosowań przemysłowych. Dzięki solidnej konstrukcji z odlewu aluminiowego oraz wysokiemu stopniowi ochrony IP65, STREAKBAY doskonale sprawdza się w trudnych warunkach środowiskowych, zapewniając niezawodne działanie nawet przy ekstremalnych temperaturach. Oprawa oferuje szeroki wybór modeli o mocach 50W, 100W, 150W i 200W oraz temperaturze barwowej 4000K, co pozwala na idealne dopasowanie do specyfiki oświetlanego miejsca.

Wyposażona w asymetryczną soczewkę 120x60°, minimalizuje rozproszenie światła i umożliwia montaż na dużych wysokościach, zapewniając równomierne oświetlenie powierzchni roboczej.

Dzięki wysokiej wydajności 100 lm/W i wskaźnikowi oddawania barw RA>80, STREAKBAY zapewnia intensywne, naturalne światło, które poprawia komfort pracy i zmniejsza zmęczenie wzroku.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Gwarancja: 5

Moc: 200 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Stopień ochrony IK: 08

Klasa ochrony elektrycznej: I

Wydajność świetlna: 100

Całkowity strumień świetlny: 20000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 36000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Kąt świecenia: 120x60

Typ diody: SMD LED

Ilość diod: 216

Współczynnik mocy PF: 0,95

Temperatura pracy: -40÷40

Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń

Długość: 1076

Szerokość: 118

Wysokość: 78
Waga: 2600
EPREL ID: 2013997
Forma Produktu (EPREL): Glass Out
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 23600 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 200 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 23600 lm
Materiał (obudowa): Odlew aluminium
Materiał (klosz): poliwęglan