

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-oprawa-tri-proof-30w-4000k-650mm-p-24334.html>



LED line LITE Oprawa TRI-PROOF 30W 4000K 650mm *

Cena brutto	69,80 zł
Cena netto	56,75 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	477606
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Oprawa TRI-PROOF 30W 4000K 650mm to lampa przemysłowa, cechująca się lekkością, wytrzymałością i łatwością montażu.

Jej temperatura barwowa wynosi 4000 K, a długość to 650 mm.

Moc światła osiąga 30 W.

Lampa jest niezwykle bezpieczna w użyciu - posiada podwyższony stopień ochrony IP, co sprawia, że jest pyło- i wodoszczelna.

Zarówno obudowa, jak i klosz lampy wykonane są z trwałego materiału, co wpływa na lekkość produktu oraz wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Dzięki złączom FAST CONNECTOR możliwe jest szybkie podłączenie lampy do zasilania, gwarantując hermetyczne połączenie kabla zasilającego.

Wydajność świetlna wynosi 120 lm/W.

Diodami zastosowanymi w lampie są nowoczesne diody typu 2835.

Lampa ma szeroki kąt świecenia - 120° oraz eliminuje efekt migotania dzięki technologii FLICKER FREE.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Klasa Energetyczna 874/2012: A++

Gwarancja: 3

Moc: 30 W

Napięcie: 185-265 V AC

Temperatura barwy światła: 4000K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Stopień ochrony IK: 08

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 120

Całkowity strumień świetlny: 3600

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Pobór mocy podczas czuwania: 0

Typ mocowania: Natynkowy

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Współczynnik odwzorowania barw CRI: 80

Kąt świecenia: 120

Typ diody: 2835

Ilość diod: 96

Trwałość: 35 000 h
Współczynnik mocy PF: 0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz: 20000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 650
Szerokość: 82
Wysokość: 48
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 10.01.2022
EPREL ID: 842761
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 3600 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 30 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 3600 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Poliwęglan
Materiał (klosz): poliwęglan