

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-oprawa-tri-proof-40w-4000k-1250mm-p-41333.html>



LED line LITE Oprawa TRI-PROOF 40W 4000K 1250mm *

Cena brutto	114,00 zł
Cena netto	92,68 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	477613
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Oprawa TRI-PROOF 40W 4000K 1250mm jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia obiektów medycznych, branży spożywczej, przemysłowych i magazynów.

Lampa wyróżnia się lekkością, wytrzymałością oraz łatwością montażu.

Jej temperatura barwowa to 4000K, a długość wynosi 1250 mm.

Moc lampy to 40W.

Bezpieczeństwo użytkowania jest priorytetem tej oprawy - posiada podwyższony stopień ochrony IP i jest pyło- oraz wodoszczelna.

Obudowa oraz klosz lampy wykonane są z odpornego materiału, co wpływa na lekkość produktu i jego wysoką wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne.

Lampy wyposażone zostały w złącze FAST CONNECTOR umożliwiające szybkie podłączenie do zasilania.

Nowoczesne diody typu 2835 zapewniają mocne światło przy niskim poborze mocy.

Kąt świecenia lampy wynosi 120°, a dzięki technologii FLICKER FREE eliminowany jest efekt migotania światła.

Oprawa dedykowana jest do hali, magazynów, budynków użyteczności publicznej i garaży, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przy temperaturze pracy od -20°C do 40°C.

Produkt posiada klasę efektywności energetycznej E (2019/2015) oraz objęty jest trzyletnią gwarancją producenta.

To doskonałe rozwiązanie oświetleniowe dla wymagających obiektów przemysłowych oraz innych miejsc wymagających jasnego i energooszczędnego oświetlenia.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E
Klasa Energetyczna 874/2012: A++
Opis główny:

Oprawa TRI-PROOF 40W 4000K 1250mm jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia obiektów medycznych, branży spożywczej, przemysłowych i magazynów. Lampa wyróżnia się lekkością, wytrzymałością oraz łatwością montażu. Jej temperatura barwowa to 4000K, a długość wynosi 1250 mm. Moc lampy to 40W. Bezpieczeństwo użytkowania jest priorytetem tej oprawy - posiada podwyższony stopień ochrony IP i jest pyło- oraz wodoszczelna.

Obudowa oraz klosz lampy wykonane są z odpornego materiału, co wpływa na lekkość produktu i jego wysoką wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Lampy wyposażone zostały w złącze FAST CONNECTOR umożliwiające szybkie podłączenie do zasilania. Nowoczesne diody typu 2835 zapewniają mocne światło przy niskim poborze mocy. Kąt świecenia lampy wynosi 120°, a dzięki technologii FLICKER FREE eliminowany jest efekt migotania światła. Oprawa dedykowana jest do hali, magazynów, budynków użyteczności publicznej i garaży, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przy temperaturze pracy od -20°C do 40°C. Produkt posiada klasę efektywności energetycznej E (2019/2015) oraz objęty jest trzyletnią gwarancją producenta. To doskonałe

rozwiązanie oświetleniowe dla wymagających obiektów przemysłowych oraz innych miejsc wymagających jasnego i energooszczędnego oświetlenia.

Gwarancja: 3

Moc: 40 W

Napięcie: 185-265 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Stopień ochrony IK: 08

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 120

Całkowity strumień świetlny: 4800

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

ULOR: 10%

Pobór mocy podczas czuwania: 0

Typ mocowania: Natynkowy

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Współczynnik odwzorowania barw CRI: 80

Kąt świecenia: 120

Typ diody: 2835

Ilość diod: 144

Trwałość: 35 000 h

Współczynnik mocy PF: 0,9

Ilość cykli włącz/wyłącz: 20000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷40

Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń

Długość: 1250

Szerokość: 82

Wysokość: 48

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 10.01.2022

EPREL ID: 842788

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 4800 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 40 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 4800 lm

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Poliwęglan

Materiał (klosz): poliwęglan