

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-oprawa-tri-proof-40w-4000k-1250mm-pir-p-46675.html>



LED line LITE Oprawa TRI-PROOF 40W 4000K 1250mm PIR *

Cena brutto	114,30 zł
Cena netto	92,93 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	477651
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Oprawa TRI-PROOF 40W 4000K 1250mm PIR to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, dedykowane przede wszystkim dla obiektów medycznych, branży spożywczej, przemysłowych i magazynów.

Lampa wyróżnia się nie tylko lekkością i wytrzymałością, ale także prostotą montażu.

Jej temperatura barwowa wynosi 4000 K, a długość to 1250 mm.

Moc tego modelu to 40 W.

Oprawa współpracuje z czujnikiem ruchu PIR o maksymalnym zasięgu działania do 8 metrów.

Dzięki wykonaniu obudowy i klosza lampy z poliwęglanu, produkt cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz bezpieczeństwem użytkowania.

Dodatkowo lampa posiada złącze FAST CONNECTOR umożliwiające szybkie podłączenie do zasilania.

Zastosowano w niej nowoczesne diody LED oraz technologię FLICKER FREE zapewniającą eliminację efektu migotania światła.

Produkt idealnie sprawdzi się w halach, magazynach, a nawet na zewnątrz przy temperaturze pracy od -20 do +40°C.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Klasa Energetyczna 874/2012: A++

Gwarancja: 3

Moc: 40 W

Napięcie: 185-265 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Stopień ochrony IK: 08

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 120

Całkowity strumień świetlny: 4800

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Pobór mocy podczas czuwania: 0,5

Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]: 70 lx

Typ mocowania: Natynkowy

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Współczynnik odwzorowania barw CRI: 80

Kąt świecenia: 120

Kąt i zasięg detekcji ruchu: 6-8m

Typ czujnika: Zmierzchowy

Typ diody: 2835
Ilość diod: 144
Trwałość: 35 000 h
Współczynnik mocy PF: 0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz: 20000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 1250
Szerokość: 82
Wysokość: 60
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 10.01.2022
EPREL ID: 842842
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 4800 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 40 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 4800 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Poliwęglan
Materiał (klosz): poliwęglan