

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-oprawa-tri-proof-90w-4000k-1550mm-p-41368.html>



LED line LITE Oprawa TRI-PROOF 90W 4000K 1550mm *

Cena brutto	171,60 zł
Cena netto	139,51 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	477637
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Oprawa LED TRI-PROOF 90W 4000K 1550mm marki LED line LITE to lampa przemysłowa o wyjątkowej lekkości, wytrzymałości i łatwości montażu.

Jej temperatura barwowa wynosi 4000K, a długość to 1550mm.

Moc lampy to 90W.

Dzięki obudowie i kloszowi z materiału poliwęglanowego, lampa cechuje się lekkością oraz wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

Oprawy TRI-PROOF posiadają złącze FAST CONNECTOR umożliwiające szybkie podłączenie do zasilania i zapewniające hermetyczne połączenie kabla zasilającego.

Zastosowane w lampie nowoczesne diody typu 2835 emitują mocne światło przy niskim poborze mocy.

Kąt świecenia wynosi 120°, a dzięki technologii FLICKER FREE eliminowany jest efekt migotania światła.

Te hermetyczne oprawy LED dedykowane są do stosowania w halach, magazynach, pomieszczeniach użyteczności publicznej, garażach oraz budynkach gospodarczych.

Mogą być wykorzystywane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, ze względu na temperaturę pracy wynoszącą -20 ÷ 40 °C.

Warto również podkreślić letnią gwarancję producenta na produkt.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Klasa Energetyczna 874/2012: A++

Opis główny:

Oprawa LED TRI-PROOF 90W 4000K 1550mm marki LED line LITE to lampa przemysłowa o wyjątkowej lekkości, wytrzymałości i łatwości montażu. Jej temperatura barwowa wynosi 4000K, a długość to 1550mm. Moc lampy to 90W. Dzięki obudowie i kloszowi z materiału poliwęglanowego, lampa cechuje się lekkością oraz wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Oprawy TRI-PROOF posiadają złącze FAST CONNECTOR umożliwiające szybkie podłączenie do zasilania i zapewniające hermetyczne połączenie kabla zasilającego.

Zastosowane w lampie nowoczesne diody typu 2835 emitują mocne światło przy niskim poborze mocy. Kąt świecenia wynosi 120°, a dzięki technologii FLICKER FREE eliminowany jest efekt migotania światła. Te hermetyczne oprawy LED dedykowane są do stosowania w halach, magazynach, pomieszczeniach użyteczności publicznej, garażach oraz budynkach gospodarczych. Mogą być wykorzystywane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, ze względu na temperaturę pracy wynoszącą -20 ÷ 40 °C. Warto również podkreślić letnią gwarancję producenta na produkt.

Gwarancja: 3

Moc: 90 W

Napięcie: 185-265 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K
Barwa światła: Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80
Stopień ochrony IK: 08
Klasa ochrony elektrycznej: II
Wydajność świetlna: 120
Całkowity strumień świetlny: 10800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 30000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Kroki MacAdama: ≤6
Pobór mocy podczas czuwania: 0
Typ mocowania: Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw CRI: 80
Kąt świecenia: 120
Typ diody: 2835
Ilość diod: 240
Trwałość: 35 000 h
Współczynnik mocy PF: 0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz: 20000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 1550
Szerokość: 115
Wysokość: 60
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 10.01.2022
EPREL ID: 842813
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 10800 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 90 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 10800 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Poliwęglan
Materiał (klosz): poliwęglan