

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-panel-backlit-40w-4000k-4000lm-595x595-p-25972.html>



LED line LITE Panel Backlit 40W 4000K 4000lm 595x595 *

Cena brutto	72,30 zł
Cena netto	58,78 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	202887
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Panele LED line LITE to profesjonalne oprawy oświetleniowe charakteryzujące się wysoką jakością wykonania oraz parametrami oświetleniowymi przekraczającymi rynkowe standardy.

Zachowanie optymalnej relacji jakość/cena sprawia, że są to rozwiązania o uniwersalnym i powszechnym zastosowaniu w biurach, przestrzeniach komercyjnych, szkołach, urzędach, placówkach użyteczności publicznej.

Wysoka jakość diód LED oraz zasilaczy wielokrotnie i intensywnie testowanych zapewnia stabilną pracę przez cały okres funkcjonowania.

Gwarancja udzielana jest na okres 3 lat.

Panel Backlite serii LED line LITE to uniwersalna oprawa oświetleniowa o parametrach oświetleniowych zapewniających wysoką energooszczędność oraz posiadająca solidną jakość wykonania.

Oprawa posiada konstrukcję typu backlit, co oznacza umieszczenie diód LED z tyłu korpusu zapewniających wysoki i równomierny strumień świetlny.

Zastosowanie wysokowydajnych diód SMD LED 2835 zapewnia skuteczność świetlną na poziomie 100 lm/W, co oznacza że oprawa pobierając 40W mocy dostarcza światło o strumieniu 4000 lm.

Solidnie wykonana obudowa gwarantuje wytrzymałość na ugięcia i odkształcenia.

Gwarancja udzielana jest na okres 3 lat

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 3

Moc: 40 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Stopień ochrony IK: 02

Klasa ochrony elektrycznej: I

Wydajność świetlna: 100

Całkowity strumień świetlny: 4000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤6

Pobór prądu: 0,193

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD LED 2835

Ilość diód: 48

Współczynnik mocy PF: 0,9

Ilość cykli włącz/wyłącz: 25000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -25÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 595
Szerokość: 595
Wysokość: 28
Waga: 1150
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.12.2023
EPREL ID: 1719261
Forma Produktu (EPREL): Glass Out
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Nie
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 7
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 4300 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 40 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 4300 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Aluminium
Materiał (klosz): polistyren