

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-plafon-12w-3000k-900lm-ip44-p-24592.html>

LED line LITE Plafon 12W 3000K 900lm IP44 *

Cena brutto	40,70 zł
Cena netto	33,09 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	201354
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Plafon LED Line LITE IP44 to produkt o wszechstronnym zastosowaniu.

Doskonale pełni swoją rolę zarówno na zewnątrz, np. przy drzwiach i bramach do budynków, jak i wewnątrz – oświetlając korytarze, klatki schodowe czy ciągi komunikacyjne.

Oprawa spełni oczekiwania zarówno pod względem funkcjonalności, jak i estetyki.

Dzięki różnym dostępnym mocom 12W, 18W oraz 24W możesz wybrać plafon o odpowiedniej jasności, idealnie dostosowany do potrzeb oświetleniowych.

Okrągły kształt plafonu o średnicy 260mm, 350mm i 380mm zapewnia równomierne rozpraszanie światła, co tworzy przyjemną i jednolitą atmosferę w oświetlanych przestrzeniach.

Wybór temperatury barwowej pozwala dostosować oświetlenie do konkretnej atmosfery w danym miejscu - od chłodniejszego światła do bardziej ciepłego i przytulnego.

Temperatura barwowa 4000K (12W/18W/24W) oraz 3000K (12W/18W).

Wersje z czujnikiem ruchu mikrofalowym (360 st. 8 metrów) i bez.

Plafony z czujnikiem ruchu pozwalają na automatyczne włączanie i wyłączanie oświetlenia, co nie tylko oszczędza energię, ale także zwiększa bezpieczeństwo w ciemnych korytarzach czy na schodach.

Plafony LED line LITE PLAFON IP44 są odporne na warunki atmosferyczne, co czyni je idealnym wyborem do oświetlania obszarów na zewnątrz budynków, zapewniając trwałość i niezawodność opraw.

Skuteczność świetlna 80 lm/W dostarczy optymalną ilość światła, a wskaźnik Ra>80 gwarantuje, że kolory oświetlanych przedmiotów zostaną wiernie odwzorowane, co zapewnia lepszy komfort wizualny.

Produkt posiada 3-letnią gwarancję.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 3

Moc: 12 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP44

Klasa ochrony elektrycznej: I

Wydajność świetlna: 75

Całkowity strumień świetlny: 900

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 260 mm

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD 2835

Ilość diod: 14

Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 58
Waga: 240
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.09.2023
EPREL ID: 1638115
Forma Produktu (EPREL): Glass Out
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Nie
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 14.1
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 900 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 12 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1150 lm
Kolor: Biały