

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-swietlowka-led-t8-18w-6500k-1820lm-220-240v-120cm-p-25103.html>



LED line LITE świetlówka LED T8 18W 6500K 1820lm 220-240V 120cm *

Cena brutto	11,00 zł
Cena netto	8,94 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	202030
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Świetlówka LED T8 18W 6500K marki LED line LITE to nowoczesne i energooszczędne źródło światła dedykowane do zastosowań wewnętrznych.

Dzięki temperaturze barwy światła wynoszącej 6500 K emituje jasne, białe światło, które doskonale sprawdzi się w przestrzeniach biurowych, magazynach czy pomieszczeniach roboczych.

Całkowity strumień świetlny na poziomie 1820 lumenów oraz wydajność świetlna wynosząca 100 lm/W gwarantują efektywne oświetlenie przy minimalnym zużyciu energii.

Świetlówka została wyposażona w trzonek G13, co czyni ją kompatybilną z większością standardowych opraw dostępnych na rynku.

Dzięki zastosowaniu mlecznego klosza wykonanego ze szkła lampa zapewnia równomierne rozpraszanie światła, eliminując efekt migotania i stroboskopowy (SVM = 0.4), co zwiększa komfort użytkowania oraz chroni wzrok.

Produkt charakteryzuje się wysoką trwałością – okres pracy L70B50 wynosi aż 15 000 godzin, a liczba cykli włącz/wyłącz to imponujące 50 tysięcy.

Klasa energetyczna F według normy UE z lat 2019/2015 wskazuje na relatywnie niskie zużycie prądu przy zachowaniu wysokiej jakości oświetlenia.

Współczynnik oddawania barw $R_a \geq 80$ zapewnia dobre odwzorowanie kolorów otoczenia.

Świetlówka LED T8 ma długość 120 cm i kąt świecenia wynoszący aż 270°, co pozwala na szerokie pokrycie przestrzeni światłem bez konieczności stosowania dodatkowych źródeł oświetlenia.

Produkt cechuje się prostym montażem oraz brakiem funkcji regulacji jasności (ściemniania), co czyni go idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących stabilnego i niezawodnego oświetlenia.

Producent oferuje dwuletnią gwarancję, podkreśl.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 2

Moc: 18 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw R_a : 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 100

Całkowity strumień świetlny: 1820

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 15000 h

Współczynnik trwałości: 0.9
Kroki MacAdama: ≤6
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Typ lampy: T8
Kąt świecenia: 270
Typ diody: SMD2835
Ilość diod: 72
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 1200
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2023-08-30 05:29:05
EPREL ID: 1593934
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 19
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1820 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 18 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 270 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1820 lm
Starter w zestawie: nie
Materiał: Szkło
Materiał (obudowa): Szkło
Materiał (klosz): szkło