

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-swietlowka-led-t8-18w-6500k-1820lm-220-240v-120cm-p-42685.html>



LED line LITE świetlówka LED T8 18W 6500K 1820lm 220-240V 120cm *

Cena brutto	11,00 zł
Cena netto	8,94 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	202030
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Świetlówka LED T8 18W 6500K marki LED line LITE to nowoczesne i energooszczędne źródło światła dedykowane do zastosowań wewnętrznych.

Dzięki temperaturze barwy światła wynoszącej 6500 K emituje jasne, białe światło, które doskonale sprawdzi się w przestrzeniach biurowych, magazynach czy pomieszczeniach roboczych.

Całkowity strumień świetlny na poziomie 1820 lumenów oraz wydajność świetlna wynosząca 100 lm/W gwarantują efektywne oświetlenie przy minimalnym zużyciu energii.

Świetlówka została wyposażona w trzonek G13, co czyni ją kompatybilną z większością standardowych opraw dostępnych na rynku.

Dzięki zastosowaniu mlecznego klosza wykonanego ze szkła lampa zapewnia równomierne rozpraszanie światła, eliminując efekt migotania i stroboskopowy (SVM = 0.4), co zwiększa komfort użytkowania oraz chroni wzrok.

Produkt charakteryzuje się wysoką trwałością – okres pracy L70B50 wynosi aż 15 000 godzin, a liczba cykli włącz/wyłącz to imponujące 50 tysięcy.

Klasa energetyczna F według normy UE z lat 2019/2015 wskazuje na relatywnie niskie zużycie prądu przy zachowaniu wysokiej jakości oświetlenia.

Współczynnik oddawania barw $R_a \geq 80$ zapewnia dobre odwzorowanie kolorów otoczenia.

Świetlówka LED T8 ma długość 120 cm i kąt świecenia wynoszący aż 270°, co pozwala na szerokie pokrycie przestrzeni światłem bez konieczności stosowania dodatkowych źródeł oświetlenia.

Produkt cechuje się prostym montażem oraz brakiem funkcji regulacji jasności (ściemniania), co czyni go idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących stabilnego i niezawodnego oświetlenia.

Producent oferuje dwuletnią gwarancję, podkreśl.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Opis główny:

Świetlówka LED T8 18W 6500K marki LED line LITE to nowoczesne i energooszczędne źródło światła dedykowane do zastosowań wewnętrznych. Dzięki temperaturze barwy światła wynoszącej 6500 K emituje jasne, białe światło, które doskonale sprawdzi się w przestrzeniach biurowych, magazynach czy pomieszczeniach roboczych. Całkowity strumień świetlny na poziomie 1820 lumenów oraz wydajność świetlna wynosząca 100 lm/W gwarantują efektywne oświetlenie przy minimalnym zużyciu energii.

Świetlówka została wyposażona w trzonek G13, co czyni ją kompatybilną z większością standardowych opraw dostępnych na rynku. Dzięki zastosowaniu mlecznego klosza wykonanego ze szkła lampa zapewnia równomierne rozpraszanie światła, eliminując efekt migotania i stroboskopowy (SVM = 0.4), co zwiększa komfort użytkowania oraz chroni wzrok. Produkt charakteryzuje się

wysok trwałości – okres pracy L70B50 wynosi aż 15 000 godzin, a liczba cykli włącz/wyłącz to imponujące 50 tysięcy. Klasa energetyczna F według normy UE z lat 2019/2015 wskazuje na relatywnie niskie zużycie prądu przy zachowaniu wysokiej jakości oświetlenia.

Współczynnik oddawania barw $R_a \geq 80$ zapewnia dobre odwzorowanie kolorów otoczenia. Żarówka LED T8 ma długość 120 cm i kąt świecenia wynosi aż 270° , co pozwala na szerokie pokrycie przestrzeni światłem bez konieczności stosowania dodatkowych źródeł oświetlenia. Produkt cechuje się prostym montażem oraz brakiem funkcji regulacji jasności (ciemnienia), co czyni go idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących stabilnego i niezawodnego oświetlenia. Producent oferuje dwuletni gwarancję, podkreślając

Gwarancja: 2

Moc: 18 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw R_a : 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 100

Całkowity strumień świetlny: 1820

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 15000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Typ lampy: T8

Kąt świecenia: 270°

Typ diody: SMD2835

Ilość diod: 72

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Długość: 1200

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2023-08-30 05:29:05

EPREL ID: 1593934

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R_9 (EPREL): 19

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1820 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia PoN (EPREL): 18 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 270°

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1820 lm

Starter w zestawie: nie

Materiał: Szkło

Materiał (obudowa): Szkło

Materiał (klosz): szkło