

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-swietlowka-led-t8-22w-4000k-2265lm-220-240v-150cm-p-46321.html>



LED line LITE świetlówka LED T8 22W 4000K 2265lm 220-240V 150cm *

Cena brutto	11,73 zł
Cena netto	9,54 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	202047
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Świetlówka LED T8 22W 4000K marki LED line LITE to nowoczesne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach wewnętrznych.

Dzięki długości 150 cm oraz trzonkowi G13, produkt ten stanowi idealną alternatywę dla tradycyjnych świetlówek fluorescencyjnych.

Emitując naturalnie białe światło o temperaturze barwy wynoszącej 4000 K i całkowitym strumieniu świetlnym na poziomie 2265 lumenów, zapewnia optymalną jasność w przestrzeniach biurowych, przemysłowych czy domowych.

Wysoka wydajność świetlna rzędu 100 lm/W gwarantuje efektywne wykorzystanie energii, co czyni tę świetlówkę produktem przyjaznym środowisku oraz ekonomicznym.

Produkt został wykonany z trwałego szkła o mrożonej powierzchni, co nie tylko nadaje mu estetycznego wyglądu, ale także skutecznie minimalizuje efekt oślnienia.

Kąt świecenia wynoszący 270° zapewnia równomierne rozpraszanie światła, idealne do oświetlenia dużych przestrzeni.

Świetlówka charakteryzuje się współczynnikiem odwzorowania barw $Ra \geq 80$ oraz brakiem efektu migotania (flicker-free), co przekłada się na komfortowe warunki pracy i ochronę wzroku użytkowników.

Klasa energetyczna F według normy UE potwierdza jej wysoką efektywność przy zachowaniu niskiego zużycia prądu (22 W), a żywotność szacowana na 15 000 godzin pozwala cieszyć się długotrwałym działaniem bez konieczności częstej wymiany.

Dodatkowym atutem jest szybki czas osiągnięcia pełnej jasności – już po jednej sekundzie lampa osiąga swoją pełną moc świecenia.

Produkt cechuje również solidny współczynnik trwałości na poziomie $\geq 96\%$ oraz aż 50 tysięcy cykli włączeń i wyłączeń, co świadczy o jego niezawodności i odporności.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 2

Moc: 22 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra : 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 100

Całkowity strumień świetlny: 2265

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 15000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Typ lampy: T8
Kąt świecenia: 270
Typ diody: SMD2835
Ilość diod: 96
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 1500
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2023-08-30 05:29:34
EPREL ID: 1593933
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 13
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 2265 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 22 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 270 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 2265 lm
Starter w zestawie: nie
Materiał: Szkło
Materiał (obudowa): Szkło
Materiał (klosz): szkło