

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-swietlowka-led-t8-22w-6500k-2265lm-220-240v-150cm-p-42636.html>



LED line LITE świetłówka LED T8 22W 6500K 2265lm 220-240V 150cm *

Cena brutto	13,80 zł
Cena netto	11,22 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	202054
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Świetłówka LED T8 22W 6500K marki LED line LITE to nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie oświetleniowe, które doskonale sprawdzi się zarówno w biurach, jak i przestrzeniach przemysłowych.

Charakteryzuje się imponującą wydajnością świetlną na poziomie 100 lm/W oraz całkowitym strumieniem świetlnym wynoszącym 2265 lumenów, co gwarantuje jasne i równomierne oświetlenie.

Barwa światła o temperaturze 6500 K zapewnia chłodną biel sprzyjającą koncentracji i produktywności.

Świetłówka posiada długość 150 cm oraz trzonek G13, dzięki czemu jest kompatybilna z wieloma standardowymi oprawami.

Produkt został wykonany z wysokiej jakości szkła oraz mlecznej szybki, co redukuje efekt olśnienia i zapewnia przyjemny dla oka rozsył światła pod kątem aż 270°.

Dzięki zastosowaniu diod SMD2835 oraz technologii eliminującej migotanie, świetłówka oferuje stabilne światło bez efektu stroboskopowego (SVM: 0.4), co zwiększa komfort użytkowania i minimalizuje zmęczenie oczu.

Trwałość produktu wynosi aż 15 tysięcy godzin pracy przy współczynniku zachowania strumienia świetlnego na poziomie aż 96%, co czyni go niezawodnym wyborem na lata.

Świetłówka LED T8 spełnia rygorystyczne normy energetyczne (klasa efektywności F) oraz charakteryzuje się niskim poborem mocy wynoszącym jedynie 22 W.

Dzięki współczynnikowi odwzorowania barw $Ra \geq 80$ uzyskujemy wierną reprodukcję kolorów otoczenia, a brak funkcji ściemniania pozwala na stałą intensywność światła przez cały czas użytkowania.

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją producenta, co świadczy o jego wysokiej jakości wykonania i trwałości.

Świetłówka przeznaczona jest do stosowania wewnętrznego w suchych pomieszczeniach (IP).

Klasa Energetyczna 2019/2015: F **Opis główny:**

Świetłówka LED T8 22W 6500K marki LED line LITE to nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie oświetleniowe, które doskonale sprawdzi się zarówno w biurach, jak i przestrzeniach przemysłowych. Charakteryzuje się imponującą wydajnością świetlną na poziomie 100 lm/W oraz całkowitym strumieniem świetlnym wynoszącym 2265 lumenów, co gwarantuje jasne i równomierne oświetlenie. Barwa światła o temperaturze 6500 K zapewnia chłodną biel sprzyjającą koncentracji i produktywności.

Świetłówka posiada długość 150 cm oraz trzonek G13, dzięki czemu jest kompatybilna z wieloma standardowymi oprawami. Produkt został wykonany z wysokiej jakości szkła oraz mlecznej szybki, co redukuje efekt olśnienia i zapewnia przyjemny dla oka rozsył światła pod kątem aż 270°. Dzięki zastosowaniu diod SMD2835 oraz technologii eliminującej migotanie, świetłówka oferuje stabilne światło bez efektu stroboskopowego (SVM: 0.4), co zwiększa komfort użytkowania i minimalizuje zmęczenie oczu. Trwałość produktu wynosi aż 15 tysięcy godzin pracy przy współczynniku zachowania strumienia świetlnego na poziomie aż 96%, co czyni go niezawodnym wyborem na lata. Świetłówka LED T8 spełnia rygorystyczne normy energetyczne (klasa

efektywno[ci F) oraz charakteryzuje si niskim poborem mocy wynoszcym jedynie 22 W.

Dziki współBczynnikowi odwzorowania barw $Ra \geq 80$ uzyskujemy wiern reprodukcj kolorów otoczenia, a brak funkcji [ciemniania pozwala na staB intensywno[[wiatBa przez caBy czas u[ytkowania. Produkt objty jest dwuletni gwarancj producenta, co [wiadczy o jego wysokiej jako[ci wykonania i trwaBo[ci. Zwi[tlówka przeznaczona jest do stosowania wewntrznego w suchych pomieszczeniach (IP.

Gwarancja: 2

Moc: 22 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 100

Całkowity strumień świetlny: 2265

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 15000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6

Rodzaj gwintu żarówki: Mleczna

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Typ lampy: 10000552 - Żarówki/ świetlówki/ diody świetlne

Kąt świecenia: 270

Typ diody: SMD2835 h

Ilość diod: 96

Trwałość: 2023-08-30 05:30:01

Współczynnik mocy PF: 25

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Długość: 1500

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2023-08-30 05:30:01 cd

EPREL ID: 1593932

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 24

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 2265 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 22 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 270 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 2265 lm

Starter w zestawie: nie

Materiał: Szkło

Materiał (obudowa): Szkło

Materiał (klosz): szkło