

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-swietlowka-led-t8-9w-6500k-900lm-220-240v-60cm-p-40433.html>

LED line LITE świetlówka LED T8 9W 6500K 900lm 220-240V 60cm *



Cena brutto	8,20 zł
Cena netto	6,67 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	202016
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Świetlówka LED T8 9W 6500K marki LED line LITE to nowoczesne źródło światła, które łączy w sobie wysoką wydajność energetyczną oraz doskonałe parametry użytkowe.

Dzięki temperaturze barwowej wynoszącej 6500 K, emituje jasne, białe światło o naturalnym charakterze, idealne do zastosowań w pomieszczeniach biurowych, magazynowych czy handlowych.

Strumień świetlny na poziomie 900 lumenów oraz kąt świecenia wynoszący aż 270° gwarantują równomierne oświetlenie przestrzeni, eliminując cienie i niedoświetlone miejsca.

Mleczna szybka zapewnia łagodne rozproszenie światła, co sprzyja komfortowi wizualnemu podczas długotrwałego przebywania w oświetlanym pomieszczeniu.

Produkt wyróżnia się niskim poborem mocy – jedynie 9 W – co przekłada się na wyjątkową wydajność świetlną wynoszącą aż 100 lm/W.

Zastosowanie diod SMD2835 najwyższej jakości zapewnia stabilną pracę bez migotania oraz długą trwałość użytkowania sięgającą aż 15 000 godzin.

Świetlówka charakteryzuje się również wysokim współczynnikiem odwzorowania barw Ra na poziomie ≥ 80 , dzięki czemu wiernie oddaje kolory otoczenia.

Klasa efektywności energetycznej F zgodna z regulacją UE z lat 2019/2015 sprawia, że jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska i ekonomiczne w eksploatacji.

Solidna konstrukcja wykonana ze szkła oraz klasa szczelności IP20 gwarantują niezawodność produktu przy zastosowaniu wewnętrznym.

Długość świetlówki wynosi standardowe 60 cm, a jej trzonek G13 pozwala na łatwy montaż w kompatybilnych oprawach oświetleniowych.

Brak efektu stroboskopowego (SVM: ≤ 0.4) dodatkowo podnosi komfort użytkowania i chroni wzrok przed zmęczeniem.

Produkt objęty jest.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F
Opis główny:

Świetlówka LED T8 9W 6500K marki LED line LITE to nowoczesne źródło światła, które łączy w sobie wysoką wydajność energetyczną oraz doskonałe parametry użytkowe. Dzięki temperaturze barwowej wynoszącej 6500 K, emituje jasne, białe światło o naturalnym charakterze, idealne do zastosowań w pomieszczeniach biurowych, magazynowych czy handlowych. Strumień świetlny na poziomie 900 lumenów oraz kąt świecenia wynoszący aż 270° gwarantują równomierne oświetlenie przestrzeni, eliminując cienie i niedoświetlone miejsca.

Mleczna szybka zapewnia Bagodne rozproszenie [wiatBa, co sprzyja komfortowi wizualnemu podczas dBugotrwaBego przebywania w o[wietlanym pomieszczeniu. Produkt wyróżnia si niskim poborem mocy – jedynie 9 W – co przekBada si na wyjtkow wydajno[[wietln wynoszc a[100 lm/W. Zastosowanie diod SMD2835 najwy[szej jako[ci zapewnia stabiln prac bez migotania oraz dBug trwaBo[u[lytkowania sigajc a[15 000 godzin. Zwieta[ówka charakteryzuje si równie[wysokim współBczynnikiem odwzorowania barw Ra na poziomie ≥ 80 , dziki czemu wiernie oddaje kolory otoczenia.

Klasa efektywno[ci energetycznej F zgodna z regulacj UE z lat 2019/2015 sprawia, [e jest to rozwizanie przyjazne dla [rodowiska i ekonomiczne w eksploatacji. Solidna konstrukcja wykonana ze szkBa oraz klasa szczelno[ci IP20 gwarantuj niezawodno[produktu przy zastosowaniu wewntrznym. DBug[[wietl[ówki wynosi standardowe 60 cm, a jej trzonek G13 pozwala na Batwy monta[w kompatybilnych oprawach o[wietleniowych. Brak efektu stroboskopowego (SVM: ≤ 0.4) dodatkowo podnosi komfort u[lytkowania i chroni wzrok przed zmczeniu. Produkt objty jest.

Gwarancja: 2

Moc: 9 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 100

Całkowity strumień świetlny: 900

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 15000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Typ lampy: T8

Kąt świecenia: 270

Typ diody: SMD2835

Ilość diod: 36

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Długość: 600

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2023-08-30 05:28:14

EPREL ID: 1593936

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 25

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 900 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 9 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 270 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 900 lm

Starter w zestawie: nie

Materiał: Szkło

Materiał (obudowa): Szkło

Materiał (klosz): szkło