

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-zarowka-led-e14-6w-2700k-720lm-220-240v-filament-c35-swieczka-p-43630.html>



LED line LITE żarówka LED E14 6W 2700K 720lm 220-240V FILAMENT C35 ŚWIECZKA *

Cena brutto	7,20 zł
Cena netto	5,85 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	202207
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED E14 6W 2700K 720lm FILAMENT C35 marki LED line LITE to nowoczesne źródło światła, które doskonale łączy wydajność z estetyką.

Dzięki zastosowaniu technologii Filament oraz przezroczystego klosza ze szkła, żarówka emituje ciepłe, białe światło o temperaturze barwowej 2700 K, zapewniając przyjemną atmosferę w każdym wnętrzu.

Oferuje całkowity strumień świetlny na poziomie 720 lumenów i wysoką wydajność świetlną wynoszącą aż 120 lm/W, co czyni ją energooszczędnym rozwiązaniem do codziennego użytku.

Klasa efektywności energetycznej E oraz brak efektu migotania sprawiają, że jest to produkt przyjazny zarówno dla portfela, jak i oczu użytkowników.

Oryginalny design w kształcie świeczki (C35) oraz klasyczny trzonek E14 umożliwiają łatwą instalację w różnego rodzaju oprawach oświetleniowych.

Żarówka charakteryzuje się szerokim kątem świecenia wynoszącym 360°, co pozwala równomiernie rozproszyć światło w pomieszczeniu.

Solidna konstrukcja i wykonanie z wysokiej jakości materiałów zapewniają trwałość na poziomie aż 25 000 godzin i odporność na intensywne użytkowanie – potwierdza to możliwość wykonania do 50 tysięcy cykli włączania i wyłączania.

Współczynnik odwzorowania barw $R_a \geq 80$ gwarantuje naturalne oddawanie kolorów otoczenia.

Żarówka LED line LITE jest doskonałym wyborem zarówno do domowych przestrzeni, jak i biur czy restauracji, gdzie liczy się elegancja i funkcjonalność.

Produkt posiada trzyletnią gwarancję producenta oraz klasę szczelności IP20, co wskazuje na przeznaczenie do użytku wewnętrznego.

Minimalistyczna forma przypominająca tradycyjne żarniki idealnie komponuje się z lampami dekoracyjnymi lub żyrandolami.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Gwarancja: 3

Moc: 6 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw R_a : 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 120

Całkowity strumień świetlny: 720

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 25000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Kroki MacAdama: ≤6
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Typ lampy: C35
Średnica oprawy: 35 mm
Kąt świecenia: 360
Typ diody: Filament
Ilość diod: 4
Trwałość: 25 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 98
Waga: 14
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2023-11-02 05:35:22
EPREL ID: 1596602
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 1
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 720 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 6 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 360 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 720 lm
Materiał: Szkło
Materiał (klosz): szkło