

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-zarowka-led-e27-10w-4000k-940lm-230v-a60-p-23717.html>



LED line LITE żarówka LED E27 10W 4000K 940lm 230V A60 *

Cena brutto	6,70 zł
Cena netto	5,45 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	247392
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED line LITE LED-leuchtmittel E27 10W 4000K to innowacyjne źródło światła, które łączy nowoczesne technologie z wysoką efektywnością energetyczną.

Dzięki trzonkowi typu E27 produkt jest kompatybilny z większością standardowych opraw oświetleniowych, co czyni go uniwersalnym wyborem dla każdego wnętrza.

Emitowane światło o neutralnej temperaturze barwowej 4000 K zapewnia jasne, białe oświetlenie idealne do miejsc pracy, przestrzeni domowych czy pomieszczeń komercyjnych. Maksymalny strumień świetlny wynoszący 940 lumenów w połączeniu z szerokim kątem świecenia wynoszącym 240° gwarantuje równomierne rozproszenie światła w całym pomieszczeniu.

Produkt charakteryzuje się imponującą wydajnością świetlną na poziomie 94 lm/W oraz wyjątkową trwałością sięgającą aż 50 000 godzin użytkowania.

Wysoki współczynnik odwzorowania barw ($R_a \geq 80$) sprawia, że kolory otoczenia są wiernie odzwierciedlane, co podnosi komfort wizualny podczas codziennych czynności.

Żarówka została wykonana z poliwęglanu, który zapewnia jej wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Brak efektu migotania oraz niski efekt stroboskopowy ($SVM = 0.4$) dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

LED line LITE LED-leuchtmittel to również ekologiczne rozwiązanie dzięki klasie efektywności energetycznej F zgodnej z obowiązującymi normami UE oraz zerowemu poborowi energii w trybie czuwania ($P_{sb} = 0$).

Produkt nie obsługuje funkcji ściemniania, co czyni go prostym i niezawodnym wyborem do codziennego użytku.

Zastosowanie napięcia wejściowego AC w zakresie od 170 do 250 V oraz częstotliwości sieciowej od 50 do 60 Hz zapewnia stabilną pracę urządzenia w różnych warunkach elek.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 2

Moc: 10 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 4000K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw R_a : 80

Wydajność świetlna: 94

Całkowity strumień świetlny: 940

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 60 mm

Kąt świecenia: 240

Trwałość: 50 000 h
Współczynnik mocy PF: 0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 109
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2019-09-01 00:42:08
EPREL ID: 632328
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 8
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 940 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 10 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 240 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 940 lm
Materiał (obudowa): Poliwęglan