

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-zarowka-led-e27-15w-4000k-1515lm-230v-a60-p-22214.html>



LED line LITE żarówka LED E27 15W 4000K 1515lm 230V A60 *

Cena brutto	11,00 zł
Cena netto	8,94 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	247439
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LEDOM E27 15W 4000K 1515lm marki LED line LITE to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach domowych oraz komercyjnych.

Emituje białe światło o neutralnej temperaturze barwowej wynoszącej 4000 K, co gwarantuje przyjemne i naturalne oświetlenie wnętrza.

Dzięki wysokiemu strumieniowi świetlnemu na poziomie 1515 lm zapewnia optymalną jasność, a szeroki kąt świecenia wynoszący 240° pozwala na równomierne rozproszenie światła po całym pomieszczeniu.

Produkt charakteryzuje się wydajnością świetlną rzędu 101 lm/W, co oznacza niższe zużycie energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

Lampa została wyposażona w standardowy gwint E27, co czyni ją kompatybilną z większością dostępnych opraw oświetleniowych.

Wysoka trwałość produktu na poziomie aż 50 000 godzin oraz współczynnik mocy wynoszący 0.9 świadczą o jego niezawodności i długowieczności.

Żarówka nie generuje efektu migotania ani stroboskopowego (SVM: 0.0679), dzięki czemu jest bezpieczna dla wzroku i komfortowa w codziennym użytkowaniu.

Klasa efektywności energetycznej F według normy UE dowodzi zgodności z najnowszymi wymogami ekologicznymi.

Produkt objęty jest trzyletnią gwarancją producenta, co dodatkowo podkreśla jego jakość i trwałość.

Smukły design i kompaktowe wymiary (wysokość: 119 mm, średnica: 60 mm) sprawiają, że żarówka doskonale wpisuje się zarówno w klasyczne, jak i nowoczesne aranżacje wnętrzarskie.

Solidna obudowa wykonana z PVC zapewnia odpowiednią ochronę elementów wewnętrznych, jednocześnie gwarantując lekką konstrukcję – całość waży jedynie.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: F

Gwarancja: 3

Moc: 15 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 101

Całkowity strumień świetlny: 1515lm

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Średnica oprawy: 60 mm
Kąt świecenia: 240
Trwałość: 50 000 h
Współczynnik mocy PF: 0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 119
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2018-12-01 00:06:12
EPREL ID: 632340
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 7
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1515 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 15 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 240 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1515 lm
Materiał (obudowa): PVC