

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-zarowka-led-gu10-5w-4000k-450lm-220-240v-p-43666.html>



LED line LITE żarówka LED GU10 5W 4000K 450lm 220-240V *

Cena brutto	6,10 zł
Cena netto	4,96 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	248689
Producent	LED line LITE

Opis produktu

LEDOM GU10 5W 4000K 450lm marki LED line LITE to nowoczesne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w różnorodnych wnętrzach.

Dzięki zastosowaniu trzonka GU10 oraz kompaktowych wymiarów, produkt jest kompatybilny z większością opraw oświetleniowych dostępnych na rynku.

Emituje białe światło o temperaturze barwy wynoszącej 4000 K, które charakteryzuje się neutralnym odcieniem, sprzyjającym komfortowi wizualnemu podczas pracy czy codziennych czynności. Całkowity strumień świetlny na poziomie 450 lumenów oraz kąt świecenia wynoszący aż 120° gwarantują równomierne rozproszenie światła w pomieszczeniu.

Żarówka LEDOM GU10 wyróżnia się wysoką trwałością – jej żywotność określono na imponujące 50 000 godzin, co przekłada się na wieloletnie użytkowanie bez konieczności częstej wymiany.

Dzięki wydajności świetlnej rzędu 90 lm/W produkt zapewnia energooszczędność przy zachowaniu wysokiej jakości oświetlenia.

Dodatkowym atutem jest brak efektu migotania, co pozytywnie wpływa na komfort wzrokowy i eliminuje potencjalne zmęczenie oczu. Produkt posiada klasę efektywności energetycznej F według normy 2019/2015 oraz współczynnik odwzorowania barw $Ra \geq 80$, co oznacza wierne oddawanie naturalnych kolorów otoczenia.

Bezpieczeństwo i niezawodność użytkowania zostały potwierdzone dwuletnią gwarancją producenta.

Żarówka pracuje w standardowym zakresie napięcia zasilania (220-240 V AC) przy częstotliwości sieciowej 50/60 Hz, co czyni ją odpowiednią do szerokiego zastosowania we wnętrzach domowych i biurowych.

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego wynoszący aż 96% dodatkowo świadczy o stabilnej jakości działania produktu przez cały okres jego eksploatacji.

LEDOM GU10 to idealny.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 2

Moc: 5 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra : 80

Wydajność świetlna: 90

Całkowity strumień świetlny: 450

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Średnica oprawy: 50 mm
Kąt świecenia: 120
Trwałość: 50 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 57
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2015-01-01 00:39:11
EPREL ID: 632317.00
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 11.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 450.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 5.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 450.00 lm