

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-zarowka-led-gu10-5w-6500k-450lm-220-240v-p-40043.html>



LED line LITE żarówka LED GU10 5W 6500K 450lm 220-240V *

Cena brutto	6,10 zł
Cena netto	4,96 zł
Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	244346
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LEDOM GU10 5W 6500K marki LED line LITE to nowoczesne źródło światła, które gwarantuje wysoką wydajność przy minimalnym zużyciu energii.

Dzięki mocy 5 W oraz całkowitemu strumieniowi świetlnemu wynoszącemu 450 lumenów, lampa ta oferuje doskonałe oświetlenie w białej, zimnej barwie (6500 K), idealnej do pomieszczeń wymagających precyzyjnego i wyrazistego światła.

Współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 80 zapewnia naturalne oddanie kolorów, co czyni ją odpowiednim wyborem zarówno do zastosowań domowych, jak i biurowych. Żarówka została zaprojektowana z myślą o długiej trwałości – jej żywotność wynosi aż 50 000 godzin, co przekłada się na lata bezproblemowego użytkowania.

Produkt charakteryzuje się kątem świecenia równym 120°, dzięki czemu równomiernie oświetla przestrzeń bez efektu migotania, co zwiększa komfort użytkowania.

Dzięki standardowemu trzonkowi GU10 żarówka jest kompatybilna z większością opraw dostępnych na rynku.

Klasa efektywności energetycznej F potwierdza oszczędny charakter produktu, a brak funkcji ściemniania sprawia, że świetnie nadaje się do miejsc wymagających stałego poziomu jasności. Dodatkowym atutem jest współczynnik zachowania strumienia świetlnego wynoszący aż 96%, co oznacza stabilną jakość światła przez cały okres eksploatacji.

LEDOM GU10 to nie tylko ekonomiczne rozwiązanie, ale także ekologiczny wybór – niski pobór mocy oraz brak efektu stroboskopowego zapewniają bezpieczeństwo użytkownika i środowiska.

Żarówka objęta jest dwuletnią gwarancją producenta, co świadczy o wysokiej jakości wykonania i niezawodności produktu.

Jej kompaktowe wymiary (średnica lampy: 50 mm; wysokość: 57 mm) pozwalają na łatwy montaż nawet w niew.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Opis główny:

Żarówka LEDOM GU10 5W 6500K marki LED line LITE to nowoczesne źródło światła, które gwarantuje wysoką wydajność przy minimalnym zużyciu energii. Dzięki mocy 5 W oraz całkowitemu strumieniowi świetlnemu wynoszącemu 450 lumenów, lampa ta oferuje doskonałe oświetlenie w białej, zimnej barwie (6500 K), idealnej do pomieszczeń wymagających precyzyjnego i wyrazistego światła. Współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 80 zapewnia naturalne oddanie kolorów, co czyni ją odpowiednim wyborem zarówno do zastosowań domowych, jak i biurowych.

Żarówka została zaprojektowana z myślą o długiej trwałości – jej żywotność wynosi aż 50 000 godzin, co przekłada się na lata bezproblemowego użytkowania. Produkt charakteryzuje się kątem świecenia równym 120°, dzięki czemu równomiernie oświetla przestrzeń bez efektu migotania, co zwiększa komfort użytkowania. Dzięki standardowemu trzonkowi GU10 żarówka jest kompatybilna z większością opraw dostępnych na rynku. Klasa efektywności energetycznej F potwierdza oszczędny charakter produktu, a brak funkcji ściemniania sprawia, że świetnie nadaje się do miejsc wymagających stałego poziomu jasności.

Dodatkowym atutem jest współczynnik zachowania strumienia świetlnego wynoszący aż 96%, co oznacza stabilną jakość

światła przez cały okres eksploatacji. LEDOM GU10 to nie tylko ekonomiczne rozwiązanie, ale także ekologiczny wybór – niski pobór mocy oraz brak efektu stroboskopowego zapewniają bezpieczeństwo użytkownika i środowiska. Żarówka objęta jest dwuletnią gwarancją producenta, co świadczy o wysokiej jakości wykonania i niezawodności produktu. Jej kompaktowe wymiary (średnica lampy: 50 mm; wysokość: 57 mm) pozwalają na łatwy montaż nawet w niew.

Gwarancja: 2

Moc: 5 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 90

Całkowity strumień świetlny: 450

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 50 mm

Kąt świecenia: 120

Trwałość: 50 000 h

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Temperatura pracy: -20÷40

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 57

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2018-01-01 00:08:14

EPREL ID: 632318.00

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 7.00

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 450.00 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 5.00 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 450.00 lm