

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lunar-okragly-16w-4000k-85lmw-220-240v-p-22960.html>



LED line LUNAR okrągły 16W 4000K 85lm/W 220-240V *

Cena brutto	74,60 zł
Cena netto	60,65 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	470577
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

LUNAR to okrągła lampa o mocy 16W, która zapewnia barwę światła białą o temperaturze 4000 K.

Dzięki wysokiej wydajności świetlnej wynoszącej 85 lm/W oraz całkowitemu strumieniowi świetlnemu sięgającemu 1360 lm, lampa ta jest energooszczędna i efektywna.

Posiada klasę szczelności IP65, co sprawia, że nadaje się do zastosowań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Produkt LED line PRIME cechuje się trwałością na poziomie 50000 godzin oraz gwarancją producenta obejmującą aż 5 lat.

Lampę można podłączyć do napięcia zasilania w zakresie 220-240V AC przy częstotliwości napięcia wynoszącej 50/60Hz.

Wyposażona jest w diody typu SMD2835, których ilość wynosi 140.

Materiał wykonania to poliwęglan zarówno dla klosza, jak i obudowy lampy, co zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Dzięki swoim parametrom technicznym, jak współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 80 oraz współczynnik zachowania strumienia świetlnego wynoszący 96, lampa LUNAR zapewni równomiernie rozproszone światło o szerokim kącie świecenia wynoszącym 120 stopni.

Produkt spełnia normy bezpieczeństwa elektrycznego klasy II oraz ma stopień ochrony IK10 przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 5

Moc: 16 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP65

Stopień ochrony IK: 10

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 85

Całkowity strumień świetlny: 1360

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Maksymalny prąd wyjściowy: 0,073

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 265

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD2835
Ilość diod: 140
Trwałość: 50 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -40÷45
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 40
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2020-06-01 00:37:22
EPREL ID: 632253
Forma Produktu (EPREL): Source Out
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Nie
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 13
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 2080 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 16 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 2080 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Poliwęglan
Materiał (klosz): poliwęglan