

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-modul-opto-4x-smd2835-12v-6500k-3w-p-40498.html>



LED line Modul OPTO 4x SMD2835 12V 6500K 3W *

Cena brutto	6,61 zł
Cena netto	5,37 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	243431
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Moduł OPTO 4x SMD2835 12V 6500K 3W marki LED line PRIME to produkt spełniający normy PN-EN IEC dotyczące oświetlenia.

Emituje białe światło o temperaturze barwy 6500.0, co sprawia, że jest doskonałym rozwiązaniem do wielu zastosowań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Moc modułu wynosi 3 W, a wydajność świetlna sięga 95 lumenów.

Całkowity strumień świetlny osiąga wartość 285 lumenów, co gwarantuje odpowiedni poziom jasności.

Dzięki klasie szczelności IP65 oraz materiałowi wykonania z PVC produkt jest odporny na warunki atmosferyczne i zapewnia długotrwałą trwałość.

Moduł nie posiada funkcji ściemniania, jednak brak efektu migotania oraz wysoka jakość diod SMD2835 od renomowanego producenta OSRAM zapewniają stabilność i komfort użytkowania.

Nieściemnialna konstrukcja modułu pozwala cieszyć się niezawodnym oświetleniem przez wiele lat, a gwarancja producenta obejmuje okres aż siedmiu lat.

Zastosowanie: kasetony przestrzenne podświetlenie reklam, napisów podświetlenie akwariów ledony, lumiony oświetlenie zewnętrzne

Klasa Energetyczna 2019/2015: F
Klasa Energetyczna 874/2012: A++
Opis główny:

Moduł OPTO 4x SMD2835 12V 6500K 3W marki LED line PRIME to produkt spełniający normy PN-EN IEC dotyczące oświetlenia. Emituje białe światło o temperaturze barwy 6500.0, co sprawia, że jest doskonałym rozwiązaniem do wielu zastosowań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Moc modułu wynosi 3 W, a wydajność świetlna sięga 95 lumenów. Całkowity strumień świetlny osiąga wartość 285 lumenów, co gwarantuje odpowiedni poziom jasności.

Dzięki klasie szczelności IP65 oraz materiałowi wykonania z PVC produkt jest odporny na warunki atmosferyczne i zapewnia długotrwałą trwałość. Moduł nie posiada funkcji ściemniania, jednak brak efektu migotania oraz wysoka jakość diod SMD2835 od renomowanego producenta OSRAM zapewniają stabilność i komfort użytkowania. Nieściemnialna konstrukcja modułu pozwala cieszyć się niezawodnym oświetleniem przez wiele lat, a gwarancja producenta obejmuje okres aż siedmiu lat.

Gwarancja: 2017-07-01 00:52:40
Moc: 3 W
Napięcie: 12 V DC
Temperatura barwy światła: 6500 K
Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80
Klasa szczelności: 8
Wydajność świetlna: 95
Całkowity strumień świetlny: 285
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: PWM h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤6
Kąt świecenia: 170
Typ diody: SMD2835 W
Ilość diod: 4 lm
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Trwałość: 70 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -40÷55
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 20
Szerokość: 45
Wysokość: 70 000 h
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: Nie
EPREL ID: Kula 360°
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS h
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 20
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): Tak lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): NDLS W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): Nie °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): Nie lm
Materiał (obudowa): 260