

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-multipower-100-12-8-3a-100w-12v-ip20-p-26561.html>



LED line Multipower 100-12 8,3A 100W 12V IP20 *

Cena brutto	212,10 zł
Cena netto	172,44 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	477743
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Zasilacz LED line® Multipower 100W 12V przeznaczony jest do zastosowania w rozbudowanych instalacjach opartych o taśmy LED.

Ideą pracy zasilacza jest sterowanie równocześnie lub osobno w zależności od preferencji użytkownika poszczególnymi odcinkami oświetleniowymi lub źródłami światła LED.

Konfiguracja zasilaczy razem z czujnikami powinna odbywać się wyłącznie według poniższych wariantów: Wariant I : Master: 477989 Channel: 478009, 478016, 477996. 478023 Wariant II: Master: 477965, 477972, 477989, 477958 Channel: Brak możliwości zastosowania czujnika Wariant III: Master: Brak czujnika Channel: 478009, 478016, 478023, 477996

Zasilacz LED line® Multipower 100W 12V przeznaczony jest do zastosowania w rozbudowanych instalacjach opartych o taśmy LED.

Ideą pracy zasilacza jest sterowanie równocześnie lub osobno w zależności od preferencji użytkownika poszczególnymi odcinkami oświetleniowymi lub źródłami światła LED.

Zasilacz ma bardzo smukły kształt, co umożliwia jego instalację nawet w trudnodostępnych miejscach.

Instalacja zasilacza jest bardzo łatwa dzięki zintegrowanemu systemowi Plug&Play.

Montaż i podłączenie zasilacza nie wymaga dodatkowego okablowania.

Wszystkie podzespoły zasilacza posiadają złącza DuPoint, które pracują na zasadzie Plug& Play.

Konstrukcja zasilacza o głębokości zaledwie 18-20 mm pozwala na jego łatwe ukrycie podczas instalacji.

Produkt posiada wymiary: 147 mm x 55 mm x 18 mm.

Napięcie wyjściowe: 12V.

Zasilacz posiada moc 100W oraz 7 kanałów wyjściowych na czujniki.

Zasilacz LED line® Multipower pozwala na wiele możliwości – sterowanie każdym kanałem zasilacza oddzielnie lub zbiorczo całym zasilaczem i jego wszystkimi obwodami jednocześnie, poprzez jeden, wybrany czujnik.

Montaż czujników nie wymaga dodatkowego okablowania.

Czujniki scalone są razem z przewodem i gotowe do podpięcia bezpośrednio do zasilacza i źródła światła LED.

Sterowanie wszystkimi kanałami zasilacza jednocześnie można realizować przez jeden z wybranych czujników na kanale Master.

Sterowanie poszczególnymi kanałami zasilacza odbywa się poprzez zastosowanie odpowiedniego czujnika na poszczególnym kanale wyjściowym zasilacza.

Istnieje możliwość łączenia czujników w pary.

Przykładowo można zamontować czujnik na kanale master, który będzie pełnił rolę nadrzędną pracy zasilacza współpracując z czujnikami zamontowanymi na każdym kanale wyjściowym zasilacza.

Zasilacze posiadają zabezpieczenie przed zwarcie, przeciążeniem i przepięciem.

Są idealne do zasilania niskonapięciowych instalacji o niskim poborze mocy.

Istnieje możliwość montażu zasilacza również na powierzchniach łatwopalnych.

Produkt zyskał certyfikaty: CE , LVD EN62368-1, EMC EN55032, RoHS, CCC Zasilacz przeznaczony jest do użytkowania wewnątrz pomieszczeń.

Klasa szczelności produktu – IP20.

Obudowa produktu wykonana jest z poliwęglanu.

Aby podłączyć zasilacz do sieci, niezbędny jest sprzedawany oddzielnie, kabel zasilający.

Na produkt udzielana jest 3-letnia gwarancja producenta.

Moc: 100 W
Napięcie: 220-240 V AC
Klasa szczelności: IP20
Klasa ochrony elektrycznej: II
Zakres prądu wyjściowego: 8.3A
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: 50/60Hz
Prąd znamionowy: 0,483 A
Normy bezpieczeństwa: EN62368; EN55032
Sprawność: 85%
Tolerancja napięcia: 5%+/-
Wilgotność otoczenia: 10-90%
Wytrzymałość izolacji: 12.6V
Normy EMC: EN55015 Standard, EN61547 Standard
Typ mocowania: Natynkowy
Prąd rozruchowy (typ.): 102A @230V
Współczynnik mocy PF: 0,9
Temperatura pracy: 25