

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-oprawa-do-szynoprzewodu-jednofazowego-gu10-biala-pipe-p-45185.html>



LED line oprawa do szynoprzewodu jednofazowego GU10 biała PIPE *

Cena brutto	44,60 zł
Cena netto	36,26 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	475442
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Oprawa PIPE to produkt przeznaczony do oświetlania nowoczesnym, minimalistycznych wnętrz.

Dzięki możliwości montażu szeregowego, doskonale sprawdzi się w biurach, hotelach czy wnętrzach z dużą przestrzenią.

Najważniejsze cechy: Możliwość montażu w szynoprzewodzie jednofazowym (również po kilka sztuk w rzędzie) Odporny na uszkodzenia, dzięki aluminiowej obudowie oprawy oraz proszkowemu malowaniu Możliwość regulacji kierunku światła - 180 stopni w osi poziomej oraz 330 stopni obrotu we własnej osi 3 letnia gwarancja Prosty montaż Do stosowania z żarówkami GU10 o maksymalnej mocy 10W Kolor: biały

LED line® GU10 czarna PIPE to produkt przeznaczony do oświetlania przestrzeni wewnętrznych (IP20), jako oświetlenie dekoracyjne, punktowe lub akcentujące.

Przy zastosowaniu żarówek GU10 o maksymalnej mocy 10W doskonale oświetli wybrane przestrzenie.

Dzięki aluminiowej obudowie oprawy oraz proszkowemu malowaniu w kolorze matowej bieli produkt jest estetycznie wykonany oraz odporny na uszkodzenia.

Oprawa natynkowa PIPE ma możliwość regulacji kierunku światła w zakresie osi poziomej 180 stopni oraz 330 stopni obrotu według własnej osi.

Uchwyt mocujący oprawę jest przystosowana do montażu w szynoprzewodzie jednofazowym.

Oprawy mogą być montowane na sufitach, jak również na ścianach, gdzie montowane w długich szynoprzewodach doskonale prezentują się w sekcjach oświetlając większe przestrzenie.

Na oprawy PIPE udzielona jest 3 letnia gwarancja producenta.

Gwarancja: 3

Klasa szczelności: IP20

Stopień ochrony IK: 02

Moc maksymalna lampy w oprawie: 10 W

Typ lampy: GU10

Średnica oprawy: 55

Średnica źródła dedykowanego dla oprawki: 50 mm mm

Kąt regulacji w osi x: 330

Kąt regulacji w osi y: 180

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Klasyfikacja materiału podłoża do montażu: F

Montaż od oświetlanego obiektu: 0.5 m

Sposób montażu: montaż do szynoprzewodu

Wysokość: 85

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Aluminium