

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-oprawa-natynkowa-gu10-biala-pipe-p-28537.html>



LED line oprawa natynkowa GU10 biała PIPE *

Cena brutto	42,80 zł
Cena netto	34,80 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	478283
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Oprawa natynkowa PIPE to produkt przeznaczony do oświetlania nowoczesnych, minimalistycznych wnętrz.

Świetnie sprawdzą się w hotelach, do podkreślenia elementów na ścianach, ale też jako delikatniejsze światło na wieczór.

W galeriach i innych wnętrzach do oświetlenia obrazów, ale również w nowoczesnych domach i biurach, w których stawiamy na elegancję i minimalizm.

Najważniejsze cechy: Odporny na uszkodzenia, dzięki aluminiowej obudowie oprawy oraz proszkowemu malowaniu. Możliwość regulacji kierunku światła - 180 stopni w osi poziomej oraz 330 stopni obrotu we własnej osi. 3 letnia gwarancja. Prosty montaż. Do montażu na suficie lub na ścianie. Do stosowania z żarówkami GU10 o maksymalnej mocy 10W. Kolor: biały.

LED line® oprawa natynkowa GU10 czarna PIPE to produkt przeznaczony do oświetlania przestrzeni wewnętrznych (IP20), jako oświetlenie dekoracyjne, punktowe lub akcentujące.

Przy zastosowaniu żarówek GU10 o maksymalnej mocy 10W doskonale oświetli wybrane przestrzenie.

Dzięki aluminiowej obudowie oprawy oraz proszkowemu malowaniu w kolorze matowej czerni produkt jest estetycznie wykonany oraz odporny na uszkodzenia.

Oprawa natynkowa PIPE ma możliwość regulacji kierunku światła w zakresie osi poziomej 180 stopni oraz 330 stopni obrotu według własnej osi.

Wykorzystując uniwersalność montażu LED line® oprawa natynkowa PIPE może być montowana na sufitach jak również na ścianach, gdzie doskonale prezentują się w sekcjach oświetlając wybrane przestrzenie.

Na oprawy PIPE udzielona jest 3 letnia gwarancja producenta.

Gwarancja: 3

Klasa szczelności: IP20

Stopień ochrony IK: 02

Klasa ochrony elektrycznej: I

Moc maksymalna lampy w oprawie: 10 W

Typ lampy: GU10

Średnica oprawy: 55

Średnica źródła dedykowanego dla oprawki: 50 mm mm

Kąt regulacji w osi x: 330

Kąt regulacji w osi y: 180

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Klasyfikacja materiału podłoża do montażu: F

Montaż od oświetlanego obiektu: 0.5 m

Sposób montażu: natynkowy

Wysokość: 85

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Aluminium