

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-oprawa-sufitowa-kwadratowa-ruchoma-odlew-zlota-p-43262.html>



LED line Oprawa sufitowa kwadratowa ruchoma odlew złota *

Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	242939
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Oprawa sufitowa wpuszczana LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia małych pomieszczeń.

Dzięki możliwości zamontowania żarówek LED, możemy zaoszczędzić nawet do 80% na rachunkach za prąd.

Oprawy sufitowe wpuszczane występują w różnych kolorach i stylach, co pozwala dopasować je do każdego wnętrza.

Możemy wybierać między pojedynczymi źródłami światła a lampami z kilkoma żarówkami, które można regulować w zależności od potrzeb.

Montaż oprawy sufitowej jest prosty i nie wymaga dużego nakładu pracy.

Wystarczy zainstalować odpowiednie przewody zasilające w suficie podwieszanym oraz zamontować uchwyty i żarówkę w oprawie. Po podłączeniu do instalacji elektrycznej oprawy sufitowe mogą być sterowane standardowym włącznikiem na ścianie.

Kryształowe oczka stropowe sprawdzają się idealnie we wnętrzach glamourowych, natomiast białe lampy będą doskonałym uzupełnieniem pomieszczeń utrzymanych w stylu skandynawskim lub boho.

Oprawa sufitowa kwadratowa ruchoma odlew złota marki LED line PRIME cechuje się wysoką jakością wykonania i nowoczesnym designem.

Została wykonana z odlewu aluminium, a jej błyszczące wykończenie dodaje elegancji wnętrzu.

Dzięki możliwości regulacji kierunku świecenia lampy, możemy dokładnie dostosować oświetlenie do konkretnych potrzeb danego pomieszczenia.

Ta funkcjonalność oraz trwałość produktu sprawiają, że warto postawić na oprawę LED line PRIME do swojego domu czy mieszkania.

Gwarancja: 5

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Moc maksymalna lampy w oprawie: 35 W

Średnica źródła dedykowanego dla oprawki: 50 mm mm

Kąt regulacji w osi y: 45

Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń

Klasyfikacja materiału podłoża do montażu: F

Montaż od oświetlanego obiektu: 0.5 m

Sposób montażu: wpuszczany

Rozmiar otworu montażowego: 75

Długość: 84

Szerokość: 84

Wysokość: 25

Kolor: Złoty

Materiał (obudowa): Odlew aluminium