

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-panel-easy-fix-12w-2700k-850lm-kwadrat-p-40922.html>



LED line Panel Easy Fix 12W 2700K 850lm kwadrat *

Cena brutto	42,40 zł
Cena netto	34,47 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	246791
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Panel LED Easy Fix 12W 2700K marki LED line LITE to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które doskonale sprawdzi się w przestrzeniach wewnętrznych.

Charakteryzuje się eleganckim, kwadratowym designem w uniwersalnym białym kolorze, co czyni go idealnym dodatkiem do każdego wnętrza.

Dzięki zastosowaniu diod SMD2835 i wysokiej jakości materiałów, takich jak polistyrenowy klosz oraz obudowa z trwałego poliamidu, panel gwarantuje niezawodność i estetyczny wygląd przez długie lata użytkowania.

Produkt emituje ciepłe białe światło o temperaturze barwowej 2700 K i strumieniu świetlnym wynoszącym 850 lm, co zapewnia przyjemną atmosferę oraz odpowiednie oświetlenie przestrzeni.

Panel wyróżnia się także wysoką wydajnością świetlną na poziomie 71 lm/W oraz trwałością aż do 30 000 godzin pracy (L70B50), co czyni go energooszczędnym wyborem dla domów, biur czy innych pomieszczeń użytkowych.

Współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 80 gwarantuje naturalne oddanie kolorów otoczenia.

Produkt jest wolny od efektu migotania (Flicker-Free), co ma pozytywny wpływ na komfort wzrokowy użytkownika.

Dzięki kątowi świecenia wynoszącemu 120° światło równomiernie rozprasza się po całym pomieszczeniu.

Panel posiada klasę ochrony IP20 oraz II klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym, co potwierdza jego bezpieczeństwo podczas codziennego użytkowania.

Montaż panelu Easy Fix jest niezwykle prosty dzięki kompaktowym wymiarom (163 mm x 163 mm x 14 mm) oraz szerokiemu zakresowi rozmiaru otworu montażowego (60-135 mm).

Urządzenie zasilane jest napięciem AC w zakresie od 220 V do 260 V przy częstotliwości sieciowej wynoszącej 50/60 Hz.

Panel nie obsługuje funkcji regulacji.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E
Klasa Energetyczna 874/2012: A++
Opis główny:

Panel LED Easy Fix 12W 2700K marki LED line LITE to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które doskonale sprawdzi się w przestrzeniach wewnętrznych. Charakteryzuje się eleganckim, kwadratowym designem w uniwersalnym białym kolorze, co czyni go idealnym dodatkiem do każdego wnętrza. Dzięki zastosowaniu diod SMD2835 i wysokiej jakości materiałów, takich jak polistyrenowy klosz oraz obudowa z trwałego poliamidu, panel gwarantuje niezawodność i estetyczny wygląd przez długie lata użytkowania.

Produkt emituje ciepłe białe światło o temperaturze barwowej 2700 K i strumieniu świetlnym wynoszącym 850 lm, co zapewnia przyjemną atmosferę oraz odpowiednie oświetlenie przestrzeni. Panel wyróżnia się także wysoką wydajnością świetlną na poziomie 71 lm/W oraz trwałością aż do 30 000 godzin pracy (L70B50), co czyni go energooszczędnym wyborem dla domów,

biur czy innych pomieszczeń użytkowych. Współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 80 gwarantuje naturalne oddanie kolorów otoczenia. Produkt jest wolny od efektu migotania (Flicker-Free), co ma pozytywny wpływ na komfort wzrokowy użytkownika.

Dzięki kątowi [wiecienia wynoszącemu 120° [wiatBo równomiernie rozprasza się po całym pomieszczeniu. Panel posiada klasę ochrony IP20 oraz II klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym, co potwierdza jego bezpieczeństwo podczas codziennego użytkowania. Montaż panelu Easy Fix jest niezwykle prosty dzięki kompaktowym wymiarom (163 mm x 163 mm x 14 mm) oraz szerokiego zakresowi rozmiaru otworu montażowego (60-135 mm). Urządzenie zasilane jest napięciem AC w zakresie od 220 V do 260 V przy częstotliwości sieciowej wynoszącej 50/60 Hz. Panel nie obsługuje funkcji regulacji.

Gwarancja: 3

Moc: 12 W

Napięcie: 220-260 V AC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 71

Całkowity strumień świetlny: 850

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Kąt świecenia: 120

LGP: GLASS

Typ diody: SMD2835

Ilość diod: 56

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -5÷40

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Rozmiar otworu montażowego: 60-135

Długość: 163

Szerokość: 163

Wysokość: 14

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.01.2019

EPREL ID: 632210 lm

Forma Produktu (EPREL): Source Out

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Nie

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 8

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1380 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 12 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1380 lm

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Poliamid

Materiał (klosz): polistyren