

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-panel-easy-fix-18w-2700k-1300lm-kwadrat-p-40853.html>



## LED line Panel Easy Fix 18W 2700K 1300lm kwadrat \*

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>69,00 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>56,10 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>249457</b>                        |
| Producent        | <b>LED line LITE</b>                 |

### Opis produktu

**LED line Panel Easy Fix 18W 2700K 1300lm kwadrat to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które łączy w sobie funkcjonalność, wydajność oraz estetykę.**

Produkt marki LED line LITE został zaprojektowany z myślą o zastosowaniach wewnętrznych, oferując ciepłe światło o temperaturze barwy 2700 K i strumieniu świetlnym wynoszącym aż 1300 lumenów.

Dzięki wydajności świetlnej na poziomie 72 lm/W oraz niskiemu poborowi mocy (18 W), panel doskonale sprawdzi się zarówno w domach, jak i biurach czy przestrzeniach komercyjnych.

Jego minimalistyczna, kwadratowa konstrukcja o wymiarach 217 x 217 mm oraz ultracienkiej wysokości wynoszącej jedynie 14 mm czyni go dyskretnym elementem aranżacji wnętrza.

Panel LED charakteryzuje się wysoką jakością wykonania, co potwierdzają zastosowane materiały – obudowa z wytrzymałego poliamidu oraz klosz z polistyrenu zapewniają trwałość i odporność na uszkodzenia.

Produkt posiada klasę szczelności IP20, co oznacza ochronę przed pyłem i jest dedykowany do użytku w suchych pomieszczeniach.

Zastosowanie technologii SMD2835 wraz z brakiem efektu migotania gwarantuje komfort użytkowania i ochronę wzroku.

Dodatkowo współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie  $\geq 80$  zapewnia naturalne oddawanie kolorów otoczenia.

Panel LED może pochwalić się długim okresem trwałości wynoszącym aż 30 000 godzin oraz możliwością wykonania nawet 50 tysięcy cykli włącz/wyłącz.

Montaż modelu Easy Fix jest szybki i wygodny dzięki szerokiemu zakresowi rozmiarów otworu instalacyjnego (60-185 mm).

Urządzenie działa przy napięciu sieciowym od 220 do 260 V AC z częstotliwością pracy wynoszącą od 50 do 60 Hz.

Klasa efektywności energetycznej E według normy.

**Klasa Energetyczna 2019/2015: E**

**Klasa Energetyczna 874/2012: A++**

**Opis główny:**

LED line Panel Easy Fix 18W 2700K 1300lm kwadrat to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które łączy w sobie funkcjonalność, wydajność oraz estetykę. Produkt marki LED line LITE został zaprojektowany z myślą o zastosowaniach wewnętrznych, oferując ciepłe światło o temperaturze barwy 2700 K i strumieniu świetlnym wynoszącym aż 1300 lumenów. Dzięki wydajności świetlnej na poziomie 72 lm/W oraz niskiemu poborowi mocy (18 W), panel doskonale sprawdzi się zarówno w domach, jak i biurach czy przestrzeniach komercyjnych.

Jego minimalistyczna, kwadratowa konstrukcja o wymiarach 217 x 217 mm oraz ultracienkiej wysokości wynoszącej jedynie 14 mm czyni go dyskretnym elementem aranżacji wnętrza. Panel LED charakteryzuje się wysoką jakością wykonania, co potwierdzają zastosowane materiały – obudowa z wytrzymałego poliamidu oraz klosz z polistyrenu zapewniają trwałość i odporność na

---

uszkodzenia. Produkt posiada klasę szczelności IP20, co oznacza ochronę przed pyłami i jest dedykowany do użytku w suchych pomieszczeniach. Zastosowanie technologii SMD2835 wraz z brakiem efektu migotania gwarantuje komfort użytkowania i ochronę wzroku.

Dodatkowo współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie  $\geq 80$  zapewnia naturalne oddawanie kolorów otoczenia. Panel LED może pochwalić się długim okresem trwałości wynoszącym aż 30 000 godzin oraz możliwością wykonania nawet 50 tysięcy cykli włącz/wyłącz. Montaż modelu Easy Fix jest szybki i wygodny dzięki szerokiej gamie rozmiarów otworu instalacyjnego (60-185 mm). Urządzenie działa przy napięciu sieciowym od 220 do 260 V AC z częstotliwością pracy wynoszącą od 50 do 60 Hz. Klasa efektywności energetycznej E według normy.

**Gwarancja:** 3

**Moc:** 18 W

**Napięcie:** 220-260 V AC

**Temperatura barwy światła:** 2700 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80

**Klasa szczelności:** IP20

**Klasa ochrony elektrycznej:** II

**Wydajność świetlna:** 72

**Całkowity strumień świetlny:** 1300

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 30000 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Kroki MacAdama:**  $\leq 6$

**Częstotliwość napięcia zasilania:** 50/60Hz

**Kąt świecenia:** 120

**LGP:** GLASS

**Typ diody:** SMD2835

**Ilość diod:** 84

**Współczynnik mocy PF:** 0,5

**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 50000

**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1 s

**Temperatura pracy:** -5÷40

**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń

**Rozmiar otworu montażowego:** 60-185

**Długość:** 217

**Szerokość:** 217

**Wysokość:** 14

**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 01.05.2020

**EPREL ID:** 632212

**Forma Produktu (EPREL):** Source Out

**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°

**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Tak

**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS

**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Nie

**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** MLS

**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 9

**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 2070 lm

**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie

**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 18 W

**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120 °

**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 2070 lm

**Kolor:** Biały

**Materiał (obudowa):** Poliamid

**Materiał (klosz):** polistyren