

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-panel-easy-fix-18w-2700k-1570lm-okragly-p-40908.html>



## LED line Panel Easy Fix 18W 2700K 1570lm okrągły \*

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>69,40 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>56,42 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>248818</b>                        |
| Producent        | <b>LED line LITE</b>                 |

### Opis produktu

**Panel LED \*\*Easy Fix 18W 2700K 1570lm okrągły\*\* marki LED line LITE to nowoczesne i wydajne rozwiązanie oświetleniowe, które doskonale sprawdzi się w przestrzeniach wewnętrznych.**

Dzięki mocy wynoszącej 18 W oraz całkowitemu strumieniowi świetlnemu na poziomie 1570 lumenów, panel zapewnia równomierne i jasne światło o ciepłej barwie (2700 K), idealnej do tworzenia przytulnej atmosfery w domach, biurach czy innych pomieszczeniach użytkowych. Duży kąt świecenia wynoszący 120° gwarantuje skuteczne rozproszenie światła, eliminując cienie i zapewniając komfort wizualny.

Wysoka jakość emitowanego światła potwierdzona jest współczynnikiem odwzorowania barw  $Ra \geq 80$ , co oznacza naturalne oddanie kolorów.

Produkt cechuje się solidną konstrukcją wykonaną z trwałych materiałów – klosz wykonano z polistyrenu, a obudowę z wytrzymałego poliamidu.

Panel charakteryzuje się niskim zużyciem energii oraz efektywnością świetlną na poziomie 87 lm/W, co czyni go ekonomicznym wyborem dla osób poszukujących energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych. Wyposażony w diody SMD2835 (84 sztuki), panel oferuje długą żywotność – aż do 30 000 godzin pracy oraz odporność na częste cykle włączania i wyłączania (do 50 tysięcy cykli).

Brak efektu migotania i niski wskaźnik stroboskopowy SVM (0,4) czynią go bezpiecznym dla oczu.

Montaż panelu \*\*Easy Fix\*\* jest niezwykle prosty dzięki uniwersalnemu otworowi montażowemu o regulowanym rozmiarze od 60 do 185 mm oraz kompaktowej wysokości wynoszącej jedynie 13 mm.

Zgodność z napięciem sieciowym AC (220-260 V) przy częstotliwości.

**Klasa Energetyczna 2019/2015:** E  
**Klasa Energetyczna 874/2012:** A++  
**Opis główny:**

Panel LED \*\*Easy Fix 18W 2700K 1570lm okrągły\*\* marki LED line LITE to nowoczesne i wydajne rozwiązanie oświetleniowe, które doskonale sprawdzi się w przestrzeniach wewnętrznych. Dzięki mocy wynoszącej 18 W oraz całkowitemu strumieniowi świetlnemu na poziomie 1570 lumenów, panel zapewnia równomierne i jasne światło o ciepłej barwie (2700 K), idealnej do tworzenia przytulnej atmosfery w domach, biurach czy innych pomieszczeniach użytkowych.

Duży kąt świecenia wynoszący 120° gwarantuje skuteczne rozproszenie światła, eliminując cienie i zapewniając komfort wizualny. Wysoka jakość emitowanego światła potwierdzona jest współczynnikiem odwzorowania barw  $Ra \geq 80$ , co oznacza naturalne oddanie kolorów. Produkt cechuje się solidną konstrukcją wykonaną z trwałych materiałów – klosz wykonano z polistyrenu, a obudowę z wytrzymałego poliamidu. Panel charakteryzuje się niskim zużyciem energii oraz efektywnością świetlną na poziomie 87 lm/W, co czyni go ekonomicznym wyborem dla osób poszukujących energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych.

Wyposażony w diody SMD2835 (84 sztuki), panel oferuje długą żywotność – aż do 30 000 godzin pracy oraz odporność na częste cykle włączania i wyłączania (do 50 tysięcy cykli). Brak efektu migotania i niski wskaźnik stroboskopowy SVM (0,4)

---

czynią go bezpiecznym dla oczu. Montaż panelu **\*\*Easy Fix\*\*** jest niezwykle prosty dzięki uniwersalnemu otworowi montażowemu o regulowanym rozmiarze od 60 do 185 mm oraz kompaktowej wysokości wynoszącej jedynie 13 mm. Zgodność z napięciem sieciowym AC (220-260 V) przy częstotliwości.

**Gwarancja:** 3

**Moc:** 18 W

**Napięcie:** 220-260 V AC

**Temperatura barwy światła:** 2700 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80

**Klasa szczelności:** IP20

**Klasa ochrony elektrycznej:** II

**Wydajność świetlna:** 87

**Całkowity strumień świetlny:** 1570

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 30000 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Kroki MacAdama:** ≤6

**Częstotliwość napięcia zasilania:** 50/60Hz

**Średnica oprawy:** 215 mm

**Kąt świecenia:** 120

**LGP:** GLASS

**Typ diody:** SMD2835

**Ilość diod:** 84

**Współczynnik mocy PF:** 0,7

**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 50000

**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1 s

**Temperatura pracy:** -5÷40

**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń

**Rozmiar otworu montażowego:** 60-185

**Wysokość:** 13

**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 01.03.2019

**EPREL ID:** 632204

**Forma Produktu (EPREL):** Source Out

**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°

**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Tak

**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS

**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Nie

**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** MLS

**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 7

**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 2070 lm

**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie

**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 18 W

**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120 °

**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 2070 lm

**Kolor:** Biały

**Materiał (obudowa):** Poliamid

**Materiał (klosz):** polistyren