

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-photon-10w-4000k-80lmw-220-240v-ac-pir-p-23763.html>



## LED line PHOTON 10W 4000K 80lm/w 220-240V AC PIR \*

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>70,90 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>57,64 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>470447</b>                        |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                |

### Opis produktu

**Oferowany naświetlacz przemysłowy LED line PHOTON 10W 4000K 80lm/w 220-240V AC PIR marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia budynków i hal przemysłowych.**

Dzięki temu produktowi można skutecznie zapewnić odpowiednie oświetlenie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Naświetlacz wyposażony został w energooszczędną diodę LED o mocy 10W oraz wysokiej jakości klosz ze szkła hartowanego.

Posiada regulację kąta świecenia do maksymalnie 120 stopni oraz czujnik ruchu PIR, co pozwala na automatyczne włączanie się światła przy wykryciu obecności.

Dodatkowo, produkt cechuje się wysoką trwałością, co gwarantuje długą żywotność lampy na poziomie nawet do 25,000 godzin.

Dzięki wysokiej klasie efektywności energetycznej oraz solidnemu wykonaniu z odlewanego aluminium, ten naświetlacz LED line zapewnia nie tylko jasne i równomierne światło, ale także bezpieczeństwo użytkowania.

Produkt jest łatwy w montażu i idealny do zastosowań zarówno przemysłowych, jak i domowych, gdzie liczy się nie tylko jakość oświetlenia, ale również oszczędność energii elektrycznej.

**Klasa Energetyczna 2019/2015:** F

**Klasa Energetyczna 874/2012:** A+

**Gwarancja:** 3

**Moc:** 10 W

**Napięcie:** 220-240 V AC

**Temperatura barwy światła:** 4000K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80

**Stopień ochrony IK:** 06

**Klasa ochrony elektrycznej:** I

**Wydajność świetlna:** 80

**Całkowity strumień świetlny:** 800

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 25000 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Kroki MacAdama:** ≤6

**Czas podtrzymania:** 10s - 10min

**Częstotliwość napięcia zasilania:** 50/60Hz

**Kąt świecenia:** 120

**Typ czujnika:** PIR

**Typ diody:** SMD2835

**Ilość diod:** 15

**Trwałość:** 25 000 h

**Współczynnik mocy PF:** 0,7

---

**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 50000  
**Temperatura pracy:** -20÷45  
**Do zastosowań:** Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń  
**Szerokość:** 95  
**Wysokość:** 163  
**Grubość:** 60  
**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 01.03.2021  
**EPREL ID:** 632241  
**Forma Produktu (EPREL):** Glass Out  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Szeroki stożek 120°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Tak  
**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** DLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Nie  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** MLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 1  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 1000 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 10 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 830 lm  
**Kolor:** Czarny  
**Materiał (obudowa):** Odlew aluminium  
**Materiał (klosz):** szkło hartowane