

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-pilot-rf-do-kontrolera-variante-dimcct-p-23637.html>



LED line pilot RF do kontrolera VARIANTE DIM/CCT *

Cena brutto	88,10 zł
Cena netto	71,63 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	471321
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Pilot zdalnego sterowania VARIANTE DIM/CCT jest urządzeniem służącym do sterowania kontrolerami VARIANTE DIM oraz VARIANTE CCT.

Nieograniczona możliwość grupowania kontrolerów
Ulubione sceny świetlne zawsze pod ręką
Precyzyjna kontrola
Bezpieczeństwo

Pilot zdalnego sterowania VARIANTE DIM/CCT jest urządzeniem służącym do sterowania kontrolerami VARIANTE DIM oraz VARIANTE CCT.

Nieograniczona możliwość grupowania kontrolerów
Kontroler VARIANTE posiada unikalny interfejs i jest bardzo łatwy w obsłudze, może także kontrolować do 4 różnych stref (indywidualnie konfigurowalnych przez użytkownika), a dzięki funkcji grupowania do każdej strefy można przypisać dowolną ilość kontrolerów VARIANTE DIM lub CCT.

Ulubione sceny świetlne zawsze pod ręką
Pilot posiada możliwość zaprogramowania dowolnych 4 scen świetlnych użytkownika dostępnych bezpośrednio pod przyciskami S1-4.

Intensywność świecenia można wybierać również dotykowo poprzez pole nastawne.

Precyzyjna kontrola
Za pomocą przycisków - + precyzyjnie ustawisz jeden z 1024 możliwych poziomów jasności taśmy LED.

Długie przyciśnięcie spowoduje płynną i szybką zmianę jasności.

Bezpieczeństwo
Każdy pilot VARIANTE parowany jest z kontrolerem przez użytkownika za pomocą niepowtarzalnej wartości kodu.

Dzięki temu unikniesz przypadkowych zakłóceń np. przez sąsiadów.

Zasięg pilota wynosi do 20m.

Pilot zasilany jest 3 bateriami AAA (dołączone w zestawie).

Pilot pracuje w częstotliwości radiowej 2.4GHz.

Dopuszczalna temperatura pracy pilota wynosi od -20°C do 60°C.

W zestawie znajduje się praktyczny uchwyt ścienny do wygodnego montażu pilota.

Gwarancja: 5

Napięcie: 3 V 2*AAA DC

Pobór mocy podczas czuwania: 75

Pobór mocy: Częstotliwość RF: 2.4 GHz

Zasięg RF: 20

Ilość stref: 4

Pobór prądu podczas czuwania: 25

Pobór prądu: Temperatura pracy: -20÷60

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Długość: 148

Szerokość: 39

Wysokość: 21,2