

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-pilot-rf-do-kontrolera-variante-rgb-rgbw-p-41859.html>



LED line pilot RF do kontrolera VARIANTE RGB/RGBW *

Cena brutto	78,50 zł
Cena netto	63,82 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	471338
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Zasięg pilota wynosi do 20m.

Pilot zasilany jest 3 bateriami AAA (dołączone w zestawie).

Pilot pracuje w częstotliwości radiowej 2.4GHz.

Dopuszczalna temperatura pracy pilota wynosi od -20°C do 60°C.

W zestawie znajduje się praktyczny uchwyt ścienny do wygodnego montażu pilota.

Pilot zdalnego sterowania VARIANTE RGB/RGBW jest urządzeniem służącym do sterowania kontrolerami VARIANTE RGB oraz VARIANTE RGBW.

Nieograniczona możliwość grupowania kontrolerów Kontroler VARIANTE posiada unikalny interfejs i jest bardzo łatwy w obsłudze, może także kontrolować do 4 różnych stref (indywidualnie konfigurowalnych przez użytkownika), a dzięki funkcji grupowania do każdej strefy można przypisać dowolną ilość kontrolerów VARIANTE DIM lub CCT.

Ulubione kolory zawsze pod ręką Pilot posiada zaprogramowane 8 trybów dynamicznych oraz 6 zdefiniowanych kolorów.

Kolory można wybierać również dotykowo poprzez pole nastawne RGB.

Precyzyjna kontrola Za pomocą przycisków B- B+ precyzyjnie ustawisz jeden z 1024 możliwych poziomów jasności każdego z kolorów taśmy LED RGB/RGBW.

Przyciski S- S+ umożliwiają regulację prędkości programów dynamicznych w 100 różnych poziomach.

Długie naciśnięcie zapewnia szybką regulację.

Bezpieczeństwo Każdy pilot VARIANTE parowany jest z kontrolerem przez użytkownika za pomocą niepowtarzalnej wartości kodu.

Dzięki temu unikniesz przypadkowych zakłóceń np. przez sąsiadów.

Opis główny:

Zasięg pilota wynosi do 20m. Pilot zasilany jest 3 bateriami AAA (dołączone w zestawie).

Pilot pracuje w częstotliwości radiowej 2.4GHz. Dopuszczalna temperatura pracy pilota wynosi od -20°C do 60°C.

W zestawie znajduje się praktyczny uchwyt ścienny do wygodnego montażu pilota.

Gwarancja: 5

Napięcie: 3 V 2*AAA DC

Pobór mocy podczas czuwania: 54

Pobór mocy: 75

Częstotliwość RF: 2.4 GHz

Zasięg RF: 20

Ilość stref: 4

Pobór prądu podczas czuwania: Pobór prądu: Temperatura pracy: -20÷60

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Długość: 148

Szerokość: 39
Wysokość: 21,2