

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-plafon-okragly-lunar-220-240v-22w-z-czujnikiem-ruchu-p-27132.html>



LED line Plafon okrągły LUNAR 220-240V 22W z czujnikiem ruchu *

Cena brutto	137,50 zł
Cena netto	111,79 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	470607
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Okrągła lampa LED o mocy 22W marki LED line PRIME z czujnikiem to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia zewnętrznych i wewnętrznych przestrzeni.

Dzięki temperaturze barwy światła 4000 K oraz całkowitemu strumieniowi świetlnemu 1870 lm, zapewniając jasne i wydajne oświetlenie.

Lampa charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną wynoszącą 85 lm/W oraz klasą efektywności energetycznej E.

Dzięki funkcji detektora ruchu można precyzyjnie dostosować parametry działania lampy, takie jak czas podtrzymania lub obszar wykrywania.

Lampa posiada klasę szczelności IP65 oraz materiał wykonania z poliwęglanu, co gwarantuje jej trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Dodatkowo, nie powoduje efektu migotania ani stroboskopowego, co wpływa pozytywnie na komfort użytkowania.

Lampę można łatwo zamontować zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz dzięki stopniowi ochrony IK10 oraz napięciu zasilania 220-240V AC.

Dzięki wysokiej trwałości sięgającej nawet 50 000 h oraz gwarancji producenta na okres 5 lat, można cieszyć się jasnym oświetleniem przez wiele lat bez konieczności częstej wymiany żarówek.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 5

Moc: 22 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP65

Stopień ochrony IK: 10

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 85

Całkowity strumień świetlny: 1870

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Maksymalny prąd wyjściowy: 0,101

Czas podtrzymania: 10s / 30s / 90s / 3min / 6min / 12min

Poziom podtrzymania bez ruchu [STBY]: 20%

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 300
Kąt świecenia: 120
Typ czujnika: Mikrofalowy
Typ diody: SMD2835
Ilość diod: 200
Trwałość: 50 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -40÷45
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 40
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2015-10-01 00:42:44
EPREL ID: 632256
Forma Produktu (EPREL): Source Out
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Nie
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 14
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 2860 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 22 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 2860 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Poliwęglan
Materiał (klosz): poliwęglan