

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-kontroler-variante-rf-ble-tuya-2pin-cct-p-42513.html>



LED line PRIME kontroler VARIANTE RF BLE TUYA 2PIN CCT *

Cena brutto	131,30 zł
Cena netto	106,75 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	205758

Opis produktu

Kontroler VARIANTE RF BLE TUYA 2PIN CCT to urządzenie przeznaczone do sterowania specjalistyczną taśmą LED 205727 LED 600 COB 24V 2700K-6500K 2PIN CCT 8W: Kontroler jest kompatybilny z taśmą LED 205727 LED 600 COB 24V 2700K-6500K 2PIN CCT 8W.- sterowanie przy użyciu tylko 2 przewodów.

Kontrolerem można sterować za pomocą pilota, aplikacji TUYA Smart APP/SMART LIFE lub pokrętła ręcznego.

Kontroler posiada szereg funkcji, które czynią go idealnym do użytku w zastosowaniach domowych i komercyjnych, w tym ściemnianie: Kontroler może być używany do przyciemniania taśmy LED w celu stworzenia pożądanej atmosfery.

Zmiana temperatury barwowej: Za pomocą kontrolera można zmienić temperaturę barwową taśmy LED z ciepłej bieli na chłodną biel.

Timer: Kontroler może być używany do ustawiania timera do automatycznego włączania i wyłączania taśmy LED.

Opis główny:

Kontroler VARIANTE RF BLE TUYA 2PIN CCT to urządzenie przeznaczone do sterowania specjalistyczną taśmą LED 205727 LED 600 COB 24V 2700K-6500K 2PIN CCT 8W:

- Kontroler jest kompatybilny z taśmą LED 205727 LED 600 COB 24V 2700K-6500K 2PIN CCT 8W.- sterowanie przy użyciu tylko 2 przewodów.
- Kontrolerem można sterować za pomocą pilota, aplikacji TUYA Smart APP/SMART LIFE lub pokrętła ręcznego.
- Kontroler posiada szereg funkcji, które czynią go idealnym do użytku w zastosowaniach domowych i komercyjnych, w tym
 - **Zciemnianie:** Kontroler może być używany do przyciemniania taśmy LED w celu stworzenia pożądanej atmosfery.
 - **Zmiana temperatury barwowej:** Za pomocą kontrolera można zmienić temperaturę barwową taśmy LED z ciepłej bieli na chłodną biel.
 - **Timer:** Kontroler może być używany do ustawiania timera do automatycznego włączania i wyłączania taśmy LED.

Gwarancja: 5

Moc: 400 W

Klasa szczelności: IP20

Pobór mocy: 5

Częstotliwość PWM: 7,8

Częstotliwość RF: 2.4 GHz

Zasięg RF: ≤20

Maksymalny prąd wyjściowy: 17

Pobór prądu podczas czuwania: NIE

Pilot w zestawie: NIE

Typ wyjść: DIM, CCT

Temperatura pracy: -20÷60

Długość: 107,5

Szerokość: 40

Wysokość: 25,3

Waga: 75

