

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-panel-ramka-40w-4000k-3200lm-kwadrat-p-41000.html>



LED line PRIME Panel ramka 40W 4000K 3200lm kwadrat *

Cena brutto	141,50 zł
Cena netto	115,04 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	249181
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Klasa Energetyczna 2019/2015: F
Klasa Energetyczna 874/2012: A++
Gwarancja: 5
Moc: 40 W
Napięcie: 175-250 V AC
Temperatura barwy światła: 4000 K
Barwa światła: Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80
Klasa szczelności: IP20
Stopień ochrony IK: 80
Klasa ochrony elektrycznej: II
Wydajność świetlna: 80
Całkowity strumień świetlny: 3200
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 30000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Kroki MacAdama: ≤6
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD2835
Ilość diod: 300
Trwałość: 120
Współczynnik mocy PF: 0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -5÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Sposób montażu: wpuszczany
Długość: 591
Szerokość: 591
Wysokość: 12
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.12.2019
EPREL ID: 632196
Forma Produktu (EPREL): Glass Out
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): DLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Nie
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 14
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 4000 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 40 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 3450 lm

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Aluminium

Materiał (klosz): poliwęglan