

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-pilot-rf-slim-varian-te-dimcct0-10v-p-45264.html>



LED line PRIME pilot RF SLIM VARIANTE DIM/CCT/0-10V *

Cena brutto	72,80 zł
Cena netto	59,19 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	203600
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Pilot zdalnego sterowania VARIANTE DIM/CCT/1-10V jest urządzeniem służącym do sterowania kontrolerami VARIANTE DIM, VARIANTE CCT oraz VARIANTE 1-10V.

Nieograniczona możliwość grupowania kontrolerów
Ulubione sceny świetlne zawsze pod ręką
Precyzyjna kontrola
Bezpieczeństwo
Stylowy design

Pilot zdalnego sterowania VARIANTE DIM/CCT/1-10V jest urządzeniem służącym do sterowania kontrolerami VARIANTE DIM, VARIANTE CCT oraz VARIANTE 1-10V.

Nieograniczona możliwość grupowania kontrolerów Pilot VARIANTE posiada unikalny interfejs i jest bardzo łatwy w obsłudze, a dzięki funkcji grupowania można przypisać do niego dowolną ilość kontrolerów VARIANTE DIM, CCT lub 1-10V.

Ulubione sceny świetlne zawsze pod ręką Pilot posiada możliwość zaprogramowania dowolnych scen świetlnych użytkownika dostępnych bezpośrednio pod przyciskami DIY1 i DIY2.

Intensywność świecenia można wybierać również dotykowo poprzez pole nastawne.

Precyzyjna kontrola Za pomocą przycisków - + precyzyjnie ustawisz poziom jasności taśmy LED lub oprawy 1-10V.

Długie przyciśnięcie spowoduje płynną i szybką zmianę jasności.

Bezpieczeństwo Każdy pilot VARIANTE parowany jest z kontrolerem przez użytkownika za pomocą niepowtarzalnej wartości kodu.

Dzięki temu unikniesz przypadkowych zakłóceń np. przez sąsiadów.

Zasięg pilota wynosi do 20m.

Pilot zasilany jest 2 bateriami AAA (dołączone w zestawie).

Pilot pracuje w częstotliwości radiowej 2.4GHz.

Dopuszczalna temperatura pracy pilota wynosi od -20°C do 60°C.

W zestawie znajduje się praktyczny uchwyt ścienny do wygodnego montażu pilota.

Gwarancja: 5

Napięcie: 3 V 2*AAA DC

Pobór mocy podczas czuwania: 75

Pobór mocy: Częstotliwość RF: 2.4 GHz

Zasięg RF: 20

Ilość stref: 1

Pobór prądu podczas czuwania: 62

Pobór prądu: 12,3

Temperatura pracy: -20÷60

Długość: 138

Szerokość: 19

Wysokość: 19