

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-pilot-scienny-rf-do-kontrolera-variante-dimcct-p-24276.html>



LED line PRIME pilot ścienny RF do kontrolera VARIANTE DIM/CCT *

Cena brutto	116,90 zł
Cena netto	95,04 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	201200
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

LED line PRIME pilot ścienny RF do kontrolera VARIANTE DIM/CCT jest urządzeniem służącym do sterowania kontrolerami VARIANTE DIM oraz VARIANTE CCT.

Jest to idealna alternatywa dla tradycyjnych pilotów.

Pilot ścienny VARIANTE łączy w sobie estetykę z funkcjonalnością, pozwalając na intuicyjne sterowanie oświetleniem LED w Twoim domu lub miejscu pracy.

Nieograniczona możliwość grupowania kontrolerów Niezależnie od modelu, gwarantujemy pełną kompatybilność i łatwość użycia.

Kontroler VARIANTE posiada unikalny interfejs i jest bardzo łatwy w obsłudze, może także kontrolować do 4 różnych stref (indywidualnie konfigurowalnych przez użytkownika), a dzięki funkcji grupowania do każdej strefy można przypisać dowolną ilość kontrolerów VARIANTE DIM lub CCT.

Precyzyjna kontrola Za pomocą pilota precyzyjnie ustawisz jeden z wielu możliwych poziomów jasności taśmy LED.

Oprócz klasycznego sterowania za pomocą pilota, oferujemy możliwość zarządzania Twoim urządzeniem poprzez aplikację TUYA.

Uzyskaj pełny dostęp i kontrolę nad swoim oświetleniem w dowolnym miejscu i czasie.

Bezpieczeństwo Każdy pilot VARIANTE parowany jest z kontrolerem przez użytkownika za pomocą niepowtarzalnej wartości kodu.

Dzięki temu unikniesz przypadkowych zakłóceń.

Zasięg pilota wynosi do 20m.

Pilot pracuje w częstotliwości radiowej 2.4GHz.

Piloty ścienne charakteryzują się nie tylko nowoczesnym designem, ale także solidnością wykonania.

Oferujemy aż 5-letnią gwarancję, świadczącą o jakości produktów.

Dzięki ściennej lokalizacji, pilot zawsze na swoim miejscu.

Co więcej, zasilany jest bezpośrednio z sieci 230V, dzięki czemu eliminujesz potrzebę regularnej wymiany baterii.

Gwarancja: 5

Napięcie: 90-265 V AC

Klasa szczelności: IP20

Pobór mocy: Częstotliwość RF: 2.4 GHz

Zasięg RF: ≤20

Temperatura pracy: -20÷60

Długość: 34

Szerokość: 86

Wysokość: 86