

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-pilot-scienny-rf-do-kontrolera-variante-rgbwrgbcct-p-24075.html>



LED line PRIME pilot ścienny RF do kontrolera VARIANTE RGBW/RGBCCT *

Cena brutto	120,20 zł
Cena netto	97,72 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	201224
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

LED line PRIME pilot ścienny RF do kontrolera VARIANTE RGBW/RGBCCT jest urządzeniem służącym do sterowania kontrolerami VARIANTE RGBW / RGBCCT.

Jest to idealna alternatywa dla tradycyjnych pilotów.

Pilot ścienny VARIANTE łączy w sobie estetykę z funkcjonalnością, pozwalając na intuicyjne sterowanie oświetleniem LED w Twoim domu lub miejscu pracy.

Nieograniczona możliwość grupowania kontrolerów Niezależnie od modelu, gwarantujemy pełną kompatybilność i łatwość użycia.

Pilot naścienny VARIANTE posiada unikalny interfejs i jest bardzo łatwy w obsłudze, a dzięki funkcji grupowania można do niego przypisać dowolną ilość kontrolerów VARIANTE.

Precyzyjna kontrola Za pomocą pilota precyzyjnie ustawisz jeden z wielu możliwych poziomów jasności każdego z kolorów taśmy LED.

Oprócz klasycznego sterowania za pomocą pilota, oferujemy możliwość zarządzania Twoim urządzeniem poprzez aplikację TUYA.

Uzyskaj pełny dostęp i kontrolę nad swoim oświetleniem w dowolnym miejscu i czasie.

Bezpieczeństwo Każdy pilot VARIANTE parowany jest z kontrolerem przez użytkownika za pomocą niepowtarzalnej wartości kodu.

Dzięki temu unikniesz przypadkowych zakłóceń.

Zasięg pilota wynosi do 20m.

Pilot pracuje w częstotliwości radiowej 2.4GHz.

Piloty ścienne charakteryzują się nie tylko nowoczesnym designem, ale także solidnością wykonania.

Oferujemy aż 5-letnią gwarancję, świadczącą o jakości produktów.

Dzięki ściennemu lokalizacji, pilot zawsze na swoim miejscu.

Co więcej, zasilany jest bezpośrednio z sieci 230V, dzięki czemu eliminujesz potrzebę regularnej wymiany baterii.

Gwarancja: 5

Napięcie: 90-265 V AC

Pobór mocy: Częstotliwość RF: 2.4 GHz

Zasięg RF: ≤20

Temperatura pracy: -20÷60

Długość: 34

Szerokość: 86

Wysokość: 86