

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-plafon-lunar-16w-4000k-1600lm-ip65-okragly-p-46685.html>



LED line PRIME Plafon LUNAR 16W 4000K 1600lm IP65 okrągły *

Cena brutto	118,70 zł
Cena netto	96,50 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	470577-II
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Plafon LED line PRIME LUNAR 16W to nowoczesne oświetlenie typu plafon, które doskonale sprawdzi się zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz budynków.

Dzięki temperaturze barwy światła 4000 K oraz całkowitemu strumieniowi świetlnemu 1600 lm zapewniają jasne i naturalne oświetlenie w każdym pomieszczeniu.

Produkt posiada klasę efektywności energetycznej D, co świadczy o jego oszczędności energii.

Plafon LUNAR 16W cechuje się wysoką wydajnością świetlną wynoszącą 100 lm/W oraz współczynnikiem zachowania strumienia świetlnego na poziomie 96.

Posiada również klasę szczelności IP65, co pozwala na bezpieczne użytkowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Dodatkowo produkt jest wyposażony w diody SMD2835, które gwarantują długą trwałość oraz stabilność oświetlenia.

Plafon LED line PRIME LUNAR 16W został zaprojektowany z dbałością o najmniejsze detale.

Materiały użyte do produkcji klosza i obudowy to wysokiej jakości poliwęglan, który gwarantuje trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Dzięki swoim zaletom, plafon ten będzie doskonałym rozwiązaniem do nowoczesnych aranżacji wnętrz oraz ogrodów.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Gwarancja: 5

Moc: 16 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP65

Stopień ochrony IK: 10

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 100

Całkowity strumień świetlny: 1600

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Maksymalny prąd wyjściowy: 0,073

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 265

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD2835

Ilość diod: 140
Trwałość: 50 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -40÷45
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 40
EPREL ID: 2019535
Forma Produktu (EPREL): Source Out
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 2320 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 16 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 2320 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Poliwęglan
Materiał (klosz): poliwęglan