

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-prime-plafon-lunar-16w-4000k-1600lm-ip65-okragly-z-czujnikiem-ruchu-p-42916.html>



LED line PRIME Plafon LUNAR 16W 4000K 1600lm IP65 okrągły z czujnikiem ruchu *

Cena brutto	176,51 zł
Cena netto	143,50 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	470584-II
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Plafon LUNAR 16W 4000K 1600lm to okrągła lampa sufitowa z czujnikiem ruchu, stworzona przez markę LED line PRIME.

Z mocą 16 W i całkowitym strumieniem świetlnym wynoszącym 1600 lm, zapewnia jasne oświetlenie o barwie białej.

Dzięki wysokiej wydajności świetlnej (100 lm/W) oraz klasie efektywności energetycznej D, jest produktem energooszczędnym o długiej trwałości - aż do 50 000 godzin.

Lampa posiada sensor mikrofalowy oraz regulację obszaru wykrywania w zakresie od 4 m do 16 m.

Może działać zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz dzięki klasie ochrony przed porażeniem elektrycznym II. Dodatkowo, cechuje się wysokim stopniem ochrony IK (10) oraz niskim współczynnikiem migotania, zapewniając stabilne i bezpieczne oświetlenie.

Produkt objęty jest gwarancją producenta na okres pięciu lat.

Plafon LUNAR to nie tylko doskonałe źródło światła, ale także funkcjonalny element wyposażenia pomieszczeń.

Dzięki nowoczesnemu designowi i wysokiej jakości wykonania sprawdzi się zarówno w domowym salonie, biurze czy restauracji.

Oferujący szeroki kąt świecenia (120°) oraz idealnie dobrany typ diody SMD2835, ta lampa sufitowa zapewni równomierne i przyjemne oświetlenie w każdym pomieszczeniu.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Opis główny:

Plafon LUNAR 16W 4000K 1600lm to okrągła lampa sufitowa z czujnikiem ruchu, stworzona przez markę LED line PRIME. Z mocą 16 W i całkowitym strumieniem świetlnym wynoszącym 1600 lm, zapewnia jasne oświetlenie o barwie białej. Dzięki wysokiej wydajności świetlnej (100 lm/W) oraz klasie efektywności energetycznej D, jest produktem energooszczędnym o długiej trwałości - aż do 50 000 godzin. Lampa posiada sensor mikrofalowy oraz regulację obszaru wykrywania w zakresie od 4 m do 16 m. Może działać zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz dzięki klasie ochrony przed porażeniem elektrycznym II.

Dodatkowo, cechuje się wysokim stopniem ochrony IK (10) oraz niskim współczynnikiem migotania, zapewniając stabilne i bezpieczne oświetlenie. Produkt objęty jest gwarancją producenta na okres pięciu lat. Plafon LUNAR to nie tylko doskonałe źródło światła, ale także funkcjonalny element wyposażenia pomieszczeń. Dzięki nowoczesnemu designowi i wysokiej jakości wykonania sprawdzi się zarówno w domowym salonie, biurze czy restauracji. Oferujący szeroki kąt świecenia (120°) oraz idealnie dobrany typ diody SMD2835, ta lampa sufitowa zapewni równomierne i przyjemne oświetlenie w każdym pomieszczeniu.

Gwarancja: 5

Moc: 16 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K
Barwa światła: Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80
Stopień ochrony IK: 10
Klasa ochrony elektrycznej: II
Wydajność świetlna: 100
Całkowity strumień świetlny: 1600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 50000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Kroki MacAdama: ≤6
Maksymalny prąd wyjściowy: 0,073
Czas podtrzymania: 10s / 30s / 90s / 3min / 6min / 12min
Poziom podtrzymania bez ruchu [STBY]: 20%
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Średnica oprawy: 265
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD2835
Ilość diod: 140
Trwałość: 50 000 h
Współczynnik mocy PF: 0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -40÷45
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 40
EPREL ID: 2019534
Forma Produktu (EPREL): Source Out
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 2320 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 16 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 2320 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Poliwęglan
Materiał (klosz): poliwęglan